

# UPF 30/1-8 E

TARTOZÉKOK

TERMÉKSZÁM: 232532

Energiahatékony talajköri keringtetőszivattyú ( $EEL \leq 0,23$ ), elektronikus szabályozású, párazáró hőszigeteléssel.

## A legfontosabb jellemzők

Alkalmas talajhő-víz hőszivattyúkhöz

UPF 30/1-8 E 1500 mm-es csatlakozókábelrel és visszacsapószeleppel

„A” energiahatékonysági osztályú keringtetőszivattyú





Típus	UPF 30/1-8 E	UPF 30/1-12 E	UPF 40/1-8 E
Megrendelészám	232532	235053	227413

**Műszaki adatok**

Energiahatékonysági együttható EEI	0,23	0,23	0,23
Teljesítményfelvétel	8-130 W	16-310 W	12-310 W
Beépítési hossz (becsült)	180 mm	180 mm	180 mm
Csatlakozó	G 2	G 2	DN 40
Vételezési magasság	8,00 m	12,00 m	8,00 m
Max. átfolyás	8,00 m <sup>3</sup> /h	10,00 m <sup>3</sup> /h	15,00 m <sup>3</sup> /h
Névleges feszültség	230 V	230 V	230 V



<b>Típus</b>	<b>UPF 50/1-12 E</b>
<b>Megrendelészám</b>	<b>227414</b>
<b>Műszaki adatok</b>	
<b>Energihatékonysági együttható EEI</b>	<b>0,23</b>
<b>Teljesítményfelvétel</b>	<b>25-590 W</b>
<b>Beépítési hossz (becsült)</b>	<b>180 mm</b>
<b>Csatlakozó</b>	<b>DN 50</b>
<b>Vételezési magasság</b>	<b>11,00 m</b>
<b>Max. átfolyás</b>	<b>29,00 m<sup>3</sup>/h</b>
<b>Névleges feszültség</b>	<b>230 V</b>

**Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

**Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

**Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.