

CWM 1500 M-F

KONVEKTOR

TERMÉKSZÁM: 204454

A legfontosabb jellemzők

Álló konvektorok magas fűtőteljesítménnyel

Mechanikus hőmérséklet-szabályzó

A felborulás elleni védelemként beépített ingakapcsoló maximális üzembiztonságot garantál

Fogantyú és görgős lábak

Összpólusú üzemmódkapcsoló

Hosszú élettartamú nemesacél anyagú csőkégyős fűtőtest acél lamellákkal

**CWM 750 M-F**

Termékszám: 204452

**CWM 1000 M-F**

Termékszám: 204453

**CWM 2000 M-F**

Termékszám: 204455

**CWM 2500 M-F**

Termékszám: 204456

**CWM 3000 M-F**

Termékszám: 204457



| | | | |
|----------------|-------------|--------------|--------------|
| Típus | CWM 750 M-F | CWM 1000 M-F | CWM 1500 M-F |
| Megrendelészám | 204452 | 204453 | 204454 |

Műszaki adatok

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Hálózati csatlakozás | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE |
| Névleges feszültség | 230 V | 230 V | 230 V |
| Névleges áram | 3,3 A | 4,3 A | 6,5 A |
| Csatlakozási teljesítmény | 0,75 kW | 1 kW | 1,5 kW |
| Védettség (IP) | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Védettségi osztály | I | I | I |
| Szín | Alpesi fehér | Alpesi fehér | Alpesi fehér |
| Beállítási tartomány | 5-35 °C | 5-35 °C | 5-35 °C |
| Magasság | 546 mm | 546 mm | 546 mm |
| Szélesség | 426 mm | 426 mm | 582 mm |
| Mélység | 305 mm | 305 mm | 305 mm |
| Tömeg | 5,00 kg | 5,00 kg | 6,50 kg |



| | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Típus | CWM 2000 M-F | CWM 2500 M-F | CWM 3000 M-F |
| Megrendelészám | 204455 | 204456 | 204457 |

Műszaki adatok

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Hálózati csatlakozás | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Névleges feszültség | 230 V | 230 V | 230 V |
| Névleges áram | 8,7 A | 10,9 A | 13 A |
| Csatlakozási teljesítmény | 2 kW | 2,5 kW | 3 kW |
| Védettség (IP) | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Védettségi osztály | I | I | I |
| Szín | Alpesi fehér | Alpesi fehér | Alpesi fehér |
| Beállítási tartomány | 5-35 °C | 5-35 °C | 5-35 °C |
| Magasság | 546 mm | 546 mm | 546 mm |
| Szélesség | 738 mm | 894 mm | 1050 mm |
| Mélység | 305 mm | 305 mm | 305 mm |
| Tömeg | 8,70 kg | 9,00 kg | 10,30 kg |

A termék kizárólag megfelelően szigetelt helyiségekben vagy alkalmasszerűen használható. Mélység és magasság, görgős lábakkal együtt

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.