

SHP-I 300 Plus

HŐSZIVATTYÚS VÍZMELEGÍTŐ

TERMÉKSZÁM: 209063

Adja meg a használatívíz-melegítés komfortfokozatát

Ezzel a hőszivattyús vízmelegítővel sikeresen bevezetjük Önt a megújuló energiák világába. Az új, modern kialakítású készülék egy- vagy kétlakásos családi házak használati melegvizét melegíti – függetlenül attól, hogy milyen fűtésrendszer van otthonában telepítve. A hőszivattyú olaj és gáz helyett nagyrészt ingyenes környezeti hőt használ, például a fűtésrendszer hulladékhőjét a felállítási helyiségben. Ha kívánja, a természetes R290 hűtőközegnek köszönhetően a készüléket a PV rendszerből származó, saját termelésű villamos energiával még energiahatékonyabb és környezetbarátabb módon üzemeltetheti.

Egyszerű és kényelmes vezérlés

A készülék minden elképzelhető előnyt kínál Önnek a működtetés során: egyszerűen csak csatlakoztassa a hőszivattyút a WLAN-hoz. Így rendkívül kényelmesen, alkalmazáson keresztül vezérelheti a működést – akár útközben is. Alternatívaként egy minőségi, tapintható reteszekkel ellátott forgatógomb segítségével folyamatosan beállíthatja a hőmérsékletet. További előny: az Ön szakembere a Servicewelt portálon keresztül hozzáférhet a készülékhez, és szükség esetén gyorsan és kényelmesen elvégezheti a készülék beállításait. A helyszíni találkozóra ezért gyakran már nincs is szükség.



SHP-I 200 Plus

Termékszám: 209062



SHP-I 300 H Plus

Termékszám: 209064

A legfontosabb jellemzők

Beltéri telepítésű hőszivattyús vízmelegítő légkeringtetéses üzemhez

Kategóriájában a legmagasabb hatásfok (teljesítmény-tényezője az EN 16147 A20/W10-53°C szabvány szerint)

A telepített fűtésrendszertől függetlenül használható

Időtálló a természetes R290 hűtőközegnek köszönhetően

Intuitív és egyszerű kezelés a forgatógombon vagy az alkalmazáson keresztül

A higiéniai program és az időzítő funkció optimalizálja a melegvíz-élményt

Alacsony üzemeltetési költségek a(z) 65 °C melegvíz-hőmérséklet miatt, tisztán hőszivattyús üzemmódban

Alacsony üzemeltetési költségek az akár A++ energiahatékonysági osztálynak köszönhetően (az (EU) 812/2013 rendeletnek megfelelően).



Típus	SHP-I 200 Plus	SHP-I 300 H Plus	SHP-I 300 Plus
Megrendelészám	209062	209064	209063

Műszaki adatok

Melegvíz-készítés energiahatékonysági osztálya (beltéri levegő) (A+ → F)	A+	A+	A+
Névleges terhelési profil (EN 16147)	L	XL	XL
Teljesítménytényező (COP) (EN 16147 / A20)	4,27	4,34	4,21
Teljesítménytényező (COP) (EN 16147 / A15)	3,91	4,06	3,93
Maximálisan felhasználható 40 °C-os névleges melegvíz-mennyiség (EN 16147 / A20)	267 l	390 l	415 l
Maximálisan felhasználható 40 °C-os névleges melegvíz-mennyiség (EN 16147 / A15)	263 l	385 l	410 l
Magasság x átmérő	1478 x 650 mm	1903 x 650 mm	1903 x 650 mm
Tömeg	100 kg	130 kg	120 kg
Névleges űrtartalom	200 l	294 l	300 l
Hálózati csatlakozás	1/N/PE 230–240 V, ~50 Hz	1/N/PE 230–240 V, ~50 Hz	1/N/PE 230–240 V, ~50 Hz
Kiegészítő fűtés felvett teljesítménye	1,50 kW	1,50 kW	1,50 kW
Közepes hangnyomásszint 1 m távolságban, reflexiómentes térben	51,5 dB(A)	51,5 dB(A)	51,5 dB(A)
Hangteljesítményszint (EN 12102)	56,5 dB(A)	56,5 dB(A)	56,5 dB(A)
Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke hőszivattyús üzemben	+6/+43 °C	+6/+43 °C	+6/+43 °C
Max. melegvíz-hőmérséklet biztonsági/kiegészítő fűtéssel	65 °C	65 °C	65 °C
Max. melegvíz-hőmérséklet hőszivattyúval	65 °C	65 °C	65 °C
Anódtípus	jelzőanód	jelzőanód	jelzőanód

Energiahatékonysági osztály a 812/2013 sz. EU rendelet szerint

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerezés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.