HPA-O 07.1 CS Premium flex készlet

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 205955

Ez a készlet egy levegő-víz hőszivattyúból és egy hidraulikamodulból áll, amely megkönnyíti a hidraulikus csatlakozást a szakember számára. A hőszivattyú nem csak a fűtést és a vízmelegítést biztosítja. A nyári hónapokban a hűtésről is gondoskodik. Akár -25 °C-os, nagyon alacsony kültéri hőmérsékletek esetén is magas előremenő hőmérsékleteket biztosít a kellemes helyiséghő és a magas HMV-komfort megteremtése érdekében. Ezzel értékes szolgálatot tesz Önnek ez az inverteres készülék, függetlenül attól, hogy új házat épít vagy régit újít fel. A rugalmas készletkialakításnak köszönhetően a különböző tárolók széles választékából választhat, hogy a szakemberrel együtt kiegészíthesse fűtésrendszerét, pontosan az Ön igényeihez és kényelmi preferenciáihoz igazodva.

A legfontosabb jellemzők

A készlet fűtéshez és hűtéshez egy kültéri elhelyezésű levegő-víz hőszivattyúból és a HM Trend hidraulikamodulból áll

A tárolók és a puffertárolók szükség esetén a STIEBEL ELTRON termékprogramból kiegészíthetők

Akár 75 °C-os előremenő hőmérséklet az első osztályú HMV-komfortért

Csomagelem 1

Típus	HPA-O 07.1 CS Premium
Termékcsomag	HPA-O 07.1 CS Premium flex készlet

Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35 (A+++ → D)	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55 (A+++ → D)	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,88
Hőteljesítmény A7/W35 esetén (EN 14511)	3,31 kW
Hőteljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511)	4,30 kW
Hőteljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)	6,87 kW
Max. hűtőteljesítmény A35/W7 esetén	7,30 kW
Hűtőteljesítmény részterhelésnél A35/W18 esetén (EN 14511)	4,94 kW
Max. hűtőteljesítmény A35/W18 esetén	10,15 kW
Teljesítménytényező A7/W35 esetén (EN 14511)	5,42
Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511)	4,30
Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)	2,93
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W7 esetén	2,35
Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35/W18 esetén (EN 14511)	4,28
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W18 esetén	2,87
Hangteljesítményszint (EN 12102)	48 dB(A)
Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke	-25/40 °C

Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	75 °C
Magasság	900 mm
Szélesség	1270 mm
Mélység	593 mm
Tömeg	135 kg
Kompresszor névleges feszültsége	230 V
Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége	230 V
hűtőközeg	R454 C
Szín	fehér

Csomagelem 2

Típus	AS-HM Trend
Termékcsomag	HPA-O 07.1 CS Premium flex készlet

Műszaki adatok

Csatlakoztatás	G 1 – 28 mm

A csomagelemekre vonatkozóan az adott terméknél talál részletes információkat.

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.