

# HPA-0 07.1 CS Premium flex Set

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 205955

Ez a készlet egy levegő-víz hőszivattyúból és egy hidraulikus modulból áll, amely megkönnyíti a hidraulikus csatlakozást a szakember számára. A hőszivattyú nem csak a fűtést és a vízmelegítést biztosítja. A nyári hónapokban a hűtésről is gondoskodik. Akár -25 °C-os, nagyon alacsony kültéri hőmérsékletek esetén is magas előremenő hőmérsékleteket biztosít a kellemes helyiség hő és a magas HMV-komfort megteremtése érdekében. Ezzel értékes szolgáltatást tesz Önnek ez az inverteres készülék, függetlenül attól, hogy új házat épít vagy régit újít fel. A rugalmas készletkialakításnak köszönhetően a különböző tárolók széles választékából választhat, hogy a szakemberrel együtt kiegészítse fűtésrendszerét, pontosan az Ön igényeihez és kényelmi preferenciáihoz igazodva.



Ez a modellsorozat új szintre emeli a fűtéstechnika környezettudatosságát.

## A legfontosabb jellemzők

A készlet fűtéshez és hűtéshez egy kültéri elhelyezésű levegő-víz hőszivattyúból és a HM Trend hidraulikamodulból áll

A tárolók és a puffertárolók szükség esetén a STIEBEL ELTRON termékprogramból kiegészíthetők

Akár 75 °C-os előremenő hőmérséklet az első osztályú HMV-komfortért

## Csomagelem

1



## Típus

HPA-O 07.1  
CS Premium

## Termékcsomag

HPA-O 07.1 CS  
Premium flex Set

## Műszaki adatok

|   |           |
|---|-----------|
| Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35               | A+++      |
| Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55               | A+++      |
| SCOP 35 °C (EN 14825)                                     | 4,88      |
| Hőtéljesítmény A7/W35 esetén (EN 14511)                   | 3,31 kW   |
| Hőtéljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511)                   | 4,30 kW   |
| Hőtéljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)                  | 6,87 kW   |
| Max. hűtőtéljesítmény A35/W7 esetén                       | 7,30 kW   |
| Hűtőtéljesítmény részterhelésnél A35/W18 esetén           | 4,94 kW   |
| Max. hűtőtéljesítmény A35/W18 esetén                      | 10,15 kW  |
| Teljesítménytényező A7/W35 esetén (EN 14511)              | 5,42      |
| Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511)              | 4,30      |
| Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)             | 2,93      |
| Max. hűtési teljesítménytényező A35/W7 esetén             | 2,35      |
| Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35/W18 esetén | 4,28      |
| Max. hűtési teljesítménytényező A35/W18 esetén            | 2,87      |
| Hangteljesítményszint (EN 12102)                          | 48 dB(A)  |
| Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke                | -25/40 °C |
| Fűtésoldali max. alkalmazási határérték                   | 75 °C     |

|  |         |
|--|---------|
| Magasság   | 900 mm  |
| Szélesség  | 1270 mm |
| Mélység  | 593 mm  |
| Tömeg  | 135 kg  |
| Kompresszor névleges feszültsége                 | 230 V   |
| Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége | 230 V   |
| hűtőközeg  | R454 C  |

Csomagelem

2



Típus

AS-HM Trend

Termékcsomag

HPA-O 07.1 CS  
Premium flex Set

Műszaki adatok

Csatlakoztatás

G 1 – 28 mm

A készlet elemeire vonatkozó részletesebb információk az adott terméknél találhatóak.

## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.