

# HPA-0 13.1 C Premium compact D Set 1

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 206372

## Élvezze a hőt és a melegvizet még környezetbarátabb módon

Ha a megoldások tökéletesen illeszkednek egymáshoz, az kiváló alapot ad a kiemelkedő lakókényelemhez. Korszerűsítési készletünk kiváló példa erre: ha ezt a kültéri levegő-víz hőszivattyút választja a megfelelő tárolási megoldással együtt, nemcsak meleget kap télen és kellemes hűvöset nyáron, hanem 190 literes tárolós melegvíz-ellátást is, amely probléma nélkül képes ellátni egy családi ház lakóit. A hőszivattyú nagy teljesítménye és az egész évben 65 °C-os előremenő hőmérséklet ideális megoldássá teszi ezt a készletet felújításoknál és nagyobb, új épületeknél egyaránt.



## Kompakt telepítés, különösen hatékony működés

Bízhat a hőszivattyúban: mínuszok esetén is kiváló hatékonysággal dolgozik a kellemes helyiséghő és a magas HMV-komfort megteremtése érdekében. A használatimelegvíz- és puffertároló mindössze egyetlen készülékben való kombinációja kompakt megoldást jelent, amely radiátoros fűtésrendszerhez, padlófűtéshez vagy mindkettőhöz használható. További előnye: az innovatív hűtőközeg használatának köszönhetően különösen hatékonyan és még környezetkímélőbb módon fűt.

## A legfontosabb jellemzők

A készlet fűtéshez és hűtéshez egy kültéri elhelyezésű levegő-víz hőszivattyúból, valamint a HSBC 200 beépített tárolóból áll

A nagy teljesítményt nyújtó és beépített puffertárolóval ellátott hőszivattyú problémamentes használatot tesz lehetővé akár felújításkor is

Még inkább környezetbarát az alacsony globális felmelegedési potenciállal rendelkező hűtőközegnek köszönhetően

Magas fokú hatékonyság és alacsony energiaköltségek a modern inverteres technológiának köszönhetően

A maximális csendességnek köszönhetően különösen alkalmas sűrűn beépített környezetbe

Éjszakai üzemmódban („Silent Mode” funkció) a működési zajok tovább csökkenthetők.

---

Az egyes tárolókhoz felállításához szükséges felállítási hely a felére csökken

---

Egyszerűen vezérelhető okostelefon keresztül (kiegészítő komponensek szükségesek)

## Csomagelem

1



## Típus

HPA-O 13.1  
C Premium

## Termékcsomag

HPA-O 13.1  
C Premium  
compact D Set 1

## Műszaki adatok

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35 (A+++ → D)    | A++       |
| Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55 (A+++ → D)    | A++       |
| SCOP 35 °C (EN 14825)                                     | 4,35      |
| Hőtéljesítmény A7/W35 esetén (EN 14511)                   | 8,24 kW   |
| Hőtéljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511)                   | 7,82 kW   |
| Hőtéljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)                  | 12,34 kW  |
| Max. hűtőtéljesítmény A35/W7 esetén                       | 13,91 kW  |
| Hűtőtéljesítmény részterhelésnél A35/W18 esetén           | 8,74 kW   |
| Max. hűtőtéljesítmény A35/W18 esetén                      | 14,17 kW  |
| Teljesítménytényező A7/W35 esetén (EN 14511)              | 4,61      |
| Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511)              | 3,82      |
| Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)             | 3,00      |
| Max. hűtési teljesítménytényező A35/W7 esetén             | 2,27      |
| Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35/W18 esetén | 3,46      |
| Max. hűtési teljesítménytényező A35/W18 esetén            | 2,93      |
| Hangteljesítményszint (EN 12102)                          | 55 dB(A)  |
| Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke                | -20/40 °C |

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Fűtésoldali max. alkalmazási határérték          | 65 °C   |
| Magasság                                         | 1045 mm |
| Szélesség                                        | 1490 mm |
| Mélység                                          | 593 mm  |
| Tömeg                                            | 175 kg  |
| Kompresszor névleges feszültsége                 | 400 V   |
| Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége | 400 V   |
| hűtőközeg                                        | R452 B  |
| Szín                                             | fehér   |

Csomagelem

2



|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Típus        | HSBC 200                                   |
| Termékcsomag | HPA-O 13.1<br>C Premium<br>compact D Set 1 |

Műszaki adatok

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Energiahatékonysági osztály (A+ → F)            | B        |
| 24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on   | 1,30 kWh |
| A használatimelegvíz-tároló névleges űrtartalma | 168 l    |
| Puffertároló névleges űrtartalma                | 100 l    |
| Hőcserélő felülete                              | 3,30 m²  |
| Hőcserélő űrtartalma                            | 21 l     |
| Magasság                                        | 1908 mm  |
| Szélesség                                       | 680 mm   |
| Mélység                                         | 871 mm   |
| Billenőméret                                    | 2107 mm  |
| Tömeg                                           | 203 kg   |

A csomagelemekre vonatkozóan az adott termékénél talál részletes információkat.

## Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

## Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **[www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)**

## Beszerezés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.