

HPA-0 13.1 C Premium compact D Set 2

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 206374

Korszerűsítésével érje el könnyedén a legmagasabb szintű HMV-komfortot

Élvezi, hogy otthonában bármikor és bárhol rendelkezésre áll a melegvíz? Akkor ez a kültéri telepítésű levegő-víz hőszivattyúból és a hozzá tartozó tárolómegoldásból álló készlet tökéletes az Ön számára. A beépített tároló ugyanis 290 literes melegvíz-kapacitással rendelkezik, és így képes kiszolgálni a családi házak magas komfortigényét. Ugyanakkor a hőszivattyú mindenkor kellemes szobahőmérsékletet biztosít: télen kellemes meleget, nyáron pedig kellemes hideget.



Funkciók kényelmes szabályozása

A hőszivattyú nagy teljesítménye és az egész évben 65 °C-os előremenő hőmérséklet ideális megoldássá teszi ezt a készletet felújításoknál és nagyobb, új épületeknél egyaránt. Mínuszok esetén is kiváló hatékonysággal dolgozik. A használatimelegvíz- és puffertároló kombinációja kompakt megoldást jelent, amely radiátoros fűtésrendszerhez, padlófűtéshez vagy mindkettőhöz használható. Mivel a hőszivattyú-vezérlő közvetlenül a tárolóba van integrálva, kényelmesen tudja szabályozni a hőszivattyút, vagy kívánság szerint akár alkalmazáson keresztül is vezérelheti. További előnye: az innovatív hűtőközeg használatának köszönhetően különösen hatékonyan és még környezetkímélőbb módon fűt.

A legfontosabb jellemzők

A készlet fűtéshez és hűtéshez egy kültéri elhelyezésű levegő-víz hőszivattyúból, valamint a HSBC 300 beépített tárolóból áll

A nagy teljesítményt nyújtó és beépített tárolóval ellátott hőszivattyú problémamentes használatot tesz lehetővé akár felújítások is

Magas fokú HMV-komfort a nagy űrtartalmú használatimelegvíz-tárolónak köszönhetően

Még inkább környezetbarát az alacsony globális felmelegedési potenciállal rendelkező hűtőközegnek köszönhetően

Magas fokú hatékonyság és alacsony energiaköltségek a modern inverteres technológiának köszönhetően

A maximális csendességnek köszönhetően különösen alkalmas sűrűn beépített környezetbe

Éjszakai üzemmódban („Silent Mode” funkció) a működési zajok tovább csökkenthetők.

Az egyes tárolókhoz felállításához szükséges felállítási hely a felére csökken

Egyszerűen vezérelhető okostelefon keresztül (kiegészítő komponensek szükségesek)

Akár 65 °C fokos előremenő hőmérséklet az elsőosztályú HMV-komfort érdekében

Csomagelem

1



Típus

HPA-O 13.1
C Premium

Termékcsomag

HPA-O 13.1
C Premium
compact D Set 2

Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35 (A+++ → D)	A++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55 (A+++ → D)	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,35
Hőtéljesítmény A7/W35 esetén (EN 14511)	8,24 kW
Hőtéljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511)	7,82 kW
Hőtéljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)	12,34 kW
Max. hűtőtéljesítmény A35/W7 esetén	13,91 kW
Hűtőtéljesítmény részterhelésnél A35/W18 esetén	8,74 kW
Max. hűtőtéljesítmény A35/W18 esetén	14,17 kW
Teljesítménytényező A7/W35 esetén (EN 14511)	4,61
Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511)	3,82
Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)	3,00
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W7 esetén	2,27
Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35/W18 esetén	3,46
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W18 esetén	2,93
Hangteljesítményszint (EN 12102)	55 dB(A)
Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke	-20/40 °C

Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	65 °C
Magasság	1045 mm
Szélesség	1490 mm
Mélység	593 mm
Tömeg	175 kg
Kompresszor névleges feszültsége	400 V
Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége	400 V
hűtőközeg	R452 B
Szín	fehér

Csomagelem

2



Típus	HSBC 300 cool
Termékcsomag	HPA-O 13.1 C Premium compact D Set 2

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály (A+ → F)	B
24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on	1,50 kWh
A használatimelegvíz-tároló névleges űrtartalma	270 l
Puffertároló névleges űrtartalma	100 l
Hőcserélő felülete	3,20 m²
Hőcserélő űrtartalma	21 l
Magasság	1918 mm
Szélesség	680 mm
Mélység	910 mm
Billenőméret	2123 mm
Tömeg	250 kg

A csomagelemekre vonatkozóan az adott termékénél talál részletes információkat.

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerezés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.