

# HPA-0 13 C Premium compact D Set 1

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 205290

## Élvezze a meleget, amelyre számíthat

Ha a megoldások tökéletesen illeszkednek egymáshoz, az kiváló alapot ad a kiemelkedő lakókényelemhez. Készletünk kiváló példa erre: ha ezt a kültéri levegő-víz hőszivattyút választja a megfelelő tárolási megoldással együtt, nemcsak meleget kap télen és kellemes hűvöset nyáron, hanem 190 literes tárolós melegvíz-ellátást is, amely probléma nélkül képes ellátni egy családi ház vagy társasház lakóit. A hőszivattyú nagy teljesítménye és az egész évben 65 °C-os előremenő hőmérséklet ideális megoldássá teszi ezt a berendezést felújításoknál és nagyobb új épületeknél egyaránt.



## Építsen a melegre

Bízhat a hőszivattyúban: mínuszok esetén is kiváló hatékonysággal dolgozik a kellemes helyiséghő és a magas HMV-komfort megteremtése érdekében. A használatimelegvíz- és puffertároló kombinációja kompakt megoldást jelent, amely radiátoros fűtésrendszerhez, padlófűtéshez vagy mindkettőhöz használható.

## A legfontosabb jellemzők

A készlet fűtéshez és hűtéshez egy kültéri elhelyezésű levegő-víz hőszivattyúból, valamint a HSBC 200 beépített tárolóból áll

A nagy teljesítményt nyújtó és beépített puffertárolóval ellátott hőszivattyú problémamentes használatot tesz lehetővé akár felújításkor is

Az inverteres technológia magas fokú hatékonyságot és alacsony energiaköltségeket biztosít.

Alacsony zajképződés az intelligens készüléktervezésnek köszönhetően

Éjszakai üzemmódban („Silent Mode” funkció) a működési zajok tovább csökkenthetők.

Egész évben akár 65 °C-os előremenő hőmérséklet az elsőosztályú HMV-komfortért és a hőelosztó rendszertől független univerzális használhatóságért

Az egyes tárolókhoz felállításhoz szükséges felállítási hely a felére csökken

Két fűtőkör csatlakoztatása lehetséges

---

Integrált hőszivattyú-vezérléssel a teljes berendezés még gyorsabb telepítése érdekében

---

A szett a fűtéshez és hűtéshez szükséges, kültéri telepítésű WPL 25 AC levegő-víz hőszivattyúból és a HSBC 200 beépített tárolóból áll

## Csomagelem

1



## Típus

HPA-O 13  
C Premium

## Termékcsoomag

HPA-O 13  
C Premium  
compact D Set 1

## Műszaki adatok

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35 (A+++ → D)    | A+++        |
| Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55 (A+++ → D)    | A++         |
| SCOP 35 °C (EN 14825)                                     | 4,76        |
| Hőtéljesítmény A7/W35 esetén (EN 14511)                   | 7,84 kW     |
| Hőtéljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511)                   | 8,33 kW     |
| Hőtéljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)                  | 12,86 kW    |
| Max. hűtőtéljesítmény A35/W7 esetén                       | 14,88 kW    |
| Hűtőtéljesítmény részterhelésnél A35/W18 esetén           | 6,76 kW     |
| Max. hűtőtéljesítmény A35/W18 esetén                      | 17,06 kW    |
| Teljesítménytényező A7/W35 esetén (EN 14511)              | 5,09        |
| Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511)              | 4,14        |
| Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)             | 2,93        |
| Max. hűtési teljesítménytényező A35/W7 esetén             | 2,38        |
| Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35/W18 esetén | 3,76        |
| Max. hűtési teljesítménytényező A35/W18 esetén            | 2,83        |
| Hangteljesítményszint (EN 12102)                          | 55 dB(A)    |
| Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke                | -20 / 40 °C |

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Fűtésoldali max. alkalmazási határérték          | 65 °C   |
| Magasság                                         | 1045 mm |
| Szélesség                                        | 1490 mm |
| Mélység                                          | 593 mm  |
| Tömeg                                            | 175 kg  |
| Kompresszor névleges feszültsége                 | 400 V   |
| Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége | 400 V   |
| hűtőközeg                                        | R410A   |
| Szín                                             | fehér   |

Csomagelem

2



|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| Típus         | HSBC 200                                 |
| Termékcsoomag | HPA-O 13<br>C Premium<br>compact D Set 1 |

Műszaki adatok

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Energiahatékonysági osztály (A+ → F)            | B        |
| 24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on   | 1,30 kWh |
| A használatimelegvíz-tároló névleges űrtartalma | 168 l    |
| Puffertároló névleges űrtartalma                | 100 l    |
| Hőcserélő felülete                              | 3,30 m²  |
| Hőcserélő űrtartalma                            | 21 l     |
| Magasság                                        | 1908 mm  |
| Szélesség                                       | 680 mm   |
| Mélység                                         | 871 mm   |
| Billenőméret                                    | 2107 mm  |
| Tömeg                                           | 203 kg   |

A csomagelemekre vonatkozóan az adott termékénél talál részletes információkat

## Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

## Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **[www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)**

## Beszerezés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.