HPA-O 8 CS Plus

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 238987

Helyezze magasabbra a mércét az új építésű épületeknél

Tegyük fel, hogy Ön éppen egy családi házat épít. Akkor ezt a modellt meg kellene néznie. A kiforrott inverteres technológiával felszerelt készülék kifejezetten magas hatásfokkal működik.

Mindig tökéletes ellátottság

Kiváló felszereltségével ez a hőszivattyú folyamatosan magas szinten biztosítja a ház melegvíz-ellátását. Egyúttal a hűtési funkciót is megvásárolja. Így a forró napokon is frissítő otthonos érzést biztosít saját maga és családja számára.

A legfontosabb jellemzők

Kültéri levegő-víz hőszivattyú fűtéshez és hűtéshez

Az inverteres technológia magas fokú hatékonyságot és alacsony energiaköltségeket biztosít.

Az alacsony működési zajok az éjszakai üzemmód („Silent Mode” funkció) révén tovább csökkenthetők

Opcionálisan az otthoni hálózatba integrálható és okostelefonon keresztül vezérelhető (kiegészítő elemek szükségesek)

Előremenő hőmérséklet akár 60 °C értékig az Ön HMV-komfortja érdekében

Típus	HPA-O 8 CS Plus
Megrendelésszám	238987

Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55	A++
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztálya W35	A+++
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztálya W55	A++
Hőteljesítmény A7/W35 esetén (EN 14511)	4,86 kW
Hőteljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511)	5,30 kW
Hőteljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)	7,80 kW
Max. hűtőteljesítmény A35/W7 esetén	6,00 kW
Hűtőteljesítmény részterhelésnél A35/W18 esetén	3,00 kW
Max. hűtőteljesítmény A35/W18 esetén	6,00 kW
Teljesítménytényező A7/W35 esetén (EN 14511)	4,76
Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511)	3,80
Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)	2,91
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W7 esetén	1,73
Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35/W18 esetén	3,28
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W18 esetén	2,88
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,50
Hangteljesítményszint (EN 12102)	57 dB(A)
Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke	-20...40 °C
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	60 °C

Magasság	812 mm
Szélesség	1152 mm
Mélység	524 mm
Tömeg	91 kg
Kompresszor névleges feszültsége	230 V
hűtőközeg	R410A

Csak készletben kapható. A szükséges álló vagy fali konzol tartozékként kapható

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.