

HPA-0 8 CS Plus

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 238987

Helyezze magasabbra a mércét az új építésű épületeknél

Tegyük fel, hogy Ön éppen egy családi házat épít. Akkor ezt a modellt meg kellene néznie. A kiforrott inverteres technológiával felszerelt készülék kifejezetten magas hatásfokkal működik.

Mindig tökéletes ellátottság

Kiváló felszereltségével ez a hőszivattyú folyamatosan magas szinten biztosítja a ház melegvíz-ellátását. Egyúttal a hűtési funkciót is megvásárolja. Így a forró napokon is frissítő otthonos érzést biztosít saját maga és családja számára.



A legfontosabb jellemzők

Kültéri levegő-víz hőszivattyú fűtéshez és hűtéshez

Az inverteres technológia magas fokú hatékonyságot és alacsony energiaköltségeket biztosít.

Az alacsony működési zajok az éjszakai üzemmód („Silent Mode” funkció) révén tovább csökkenthetők

Opcionálisan az otthoni hálózatba integrálható és okostelefonon keresztül vezérelhető (kiegészítő elemek szükségesek)

Előremenő hőmérséklet akár 75 °C értékig az Ön HMV-komfortja érdekében



Típus	HPA-O 8 CS Plus
Megrendelészám	238987

Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,61
SCOP 55 °C (EN 14825)	3,29 °C
Teljesítménytényező A7/W35 esetén (EN 14511)	4,76
Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511)	3,80
Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)	2,91
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W7 esetén	1,73
Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35/W18 esetén	3,28
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W18 esetén	2,88
Hőtéljesítmény A7/W35 esetén (EN 14511)	4,86 kW
Hőtéljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511)	5,30 kW
Hőtéljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)	7,80 kW
Max. hűtőtéljesítmény A35/W7 esetén	6,00 kW
Hűtőtéljesítmény részterhelésnél A35/W18 esetén	3,00 kW
Max. hűtőtéljesítmény A35/W18 esetén	6,00 kW
Hangteljesítményszint (EN 12102)	57 dB(A)
Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke	-25...40 °C
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	75 °C
Magasság	812 mm
Szélesség	1152 mm

Mélység	524 mm
Tömeg	91 kg
Kompresszor névleges feszültsége	230 V
Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége	230 V
hűtőközeg	R410A

Csak készletben kapható. A szükséges álló vagy fali konzol tartozékként kapható

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.