

HPA-0 07.2 Plus HC 230 + HSBC 200

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 207962

Hatékony fűtési technológia és magas komfort egy szettben

Ez a készlet lenyűgöző hatékonyságot kínál az Ön otthonában a fűtés, a hűtés és a melegvíz-készítés terén. A rendkívül csendes, kültéri használatra szánt levegő-víz hőszivattyú és a hozzá illeszkedő, beltérbe szánt beépített tároló új és meglévő épületekben egyaránt használható – függetlenül azok korszerűsítési állapotától. A hőszivattyú A+++ energiahatékonysági osztályba sorolható. A padlófűtés télen ugyanolyan hatékony a fűtésre, mint nyáron a hűtésre. A beépített tárolónak köszönhetően emellett mindig élvezheti a magas szintű HMV-komfortot.



Helytakarékos és rugalmas telepítés

A megfelelő telepítési hely keresése során ez a készlet a rugalmasságával nyűgöz le. A levegő-víz hőszivattyú lapos tetőre, külső falra, illetve egyszerűen a talajra állítva telepíthető. Különösen halk működésének hála még rugalmasabban választható meg a telepítés helye. A használatimelegvíz-tároló és a puffertároló egyetlen készülékbe integrálásával ez a beépített tároló igazán helytakarékos. A megfelelő kiegészítőkkal a kívánt hőmérséklet így könnyedén, egyszerűen az alkalmazásból szabályozható. Így Ön pillanatok alatt élvezheti a kellemes hőmérsékletet, ami teljes kikapcsolódást tesz lehetővé.



**HPA-0 13.2 Plus HC 400
+ HSBC 200**

Termékszám: 207963

A legfontosabb jellemzők

A készlet fűtéshez, melegvíz-készítéshez és hűtéshez egy kültéri elhelyezésű levegő-víz hőszivattyúból és egy 168 literes beépített tárolóból áll

Egész évben magas előremenő hőmérséklet az elsőosztályú HMV-komfort és az univerzális használat érdekében, függetlenül a hőelosztó rendszertől

Helytakarékos a használatimelegvíz- és puffertároló egyetlen készülékbe integrálása révén

Lenyűgöző hatékonyság és különösen csendes üzem nagy teljesítmény mellett is

Kiválóan alkalmas új épületekhez, felújításhoz vagy meglévő épületekbe

Időtálló a természetes hűtőközeg használatának köszönhetően

Kényelmes kezelés alkalmazáson keresztül, még utazás közben is (kiegészítő komponensek szükségesek)

Két fűtőkör csatlakoztatása lehetséges

A szakemberek bármikor, távolról is elvégezhetik az optimalizálást

Csomagelem

1



Típus

HPA-O 07.2
Plus HC 230

HPA-O 13.2
Plus HC 400

Termékcsomag

HPA-O 07.2 Plus
HC 230 + HSBC 200

HPA-O 13.2 Plus
HC 400 + HSBC 200

Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35 (A+++ → D)	A+++	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55 (A+++ → D)	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,09	4,89
SCOP 55 °C (EN 14825)	4,02	4,01
Hőtéljesítmény A7/W35 esetén (EN 14511)	3,05 kW	5,79 kW
Hőtéljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511)	3,29 kW	4,82 kW
Hőtéljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)	7,09 kW	13,15 kW
Max. hűtőtéljesítmény A35/W7 esetén	6,51 kW	10,09 kW
Hűtőtéljesítmény részterhelésnél A35/W18 esetén (EN 14511)	3,15 kW	5,81 kW
Max. hűtőtéljesítmény A35/W18 esetén	6,98 kW	12,95 kW
Teljesítménytényező A7/W35 esetén (EN 14511)	5,50	5,41
Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511)	4,57	4,41
Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)	3,25	3,11
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W7 esetén	2,97	3,14
Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35/W18 esetén (EN 14511)	5,29	5,41
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W18 esetén	4,28	4,11
Hangteljesítményszint (EN 12102)	43 dB(A)	45 dB(A)

Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke	-25 / 40 °C	-25 / 40 °C
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	75 °C	75 °C
Magasság	960 mm	1365 mm
Szélesség	1170 mm	1170 mm
Mélység	727 mm	727 mm
Tömeg	145 kg	205 kg
Kompresszor névleges feszültsége	230 V	400 V
hűtőközeg	R290	R290
Szín	Feketésszürke RAL 7021	Feketésszürke RAL 7021

Csomagelem

2



Típus

HSBC 200

HSBC 200

Termékcsomag

HPA-O 07.2 Plus
HC 230 + HSBC 200

HPA-O 13.2 Plus
HC 400 + HSBC 200

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály (A+ → F)	B	B
24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on	1,30 kWh	1,30 kWh
A használatimelegvíz-tároló névleges űrtartalma	168 l	168 l
Puffertároló névleges űrtartalma	100 l	100 l
Hőcserélő felülete	3,30 m ²	3,30 m ²
Hőcserélő űrtartalma	21 l	21 l
Magasság	1922 mm	1922 mm
Szélesség	680 mm	680 mm
Mélység	871 mm	871 mm
Billenőméret	2107 mm	2107 mm
Tömeg	203 kg	203 kg

A csomagelemekre vonatkozóan az adott termékénél talál részletes információkat.

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.