

HPA-O 07.2 Plus HC 230 + HSBC 300

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 207966

Használja ki az energiahatékonyság és a hőkomfort nyújtotta előnyöket

Ez a készlet lenyűgöző hatékonyságot kínál az Ön otthonában a fűtés, a hűtés és a melegvíz-készítés terén. A rendkívül csendes, kültéri használatra szánt levegő-víz hőszivattyú és a nagyvonalúan méretezett, beltérbe szánt beépített tároló új és meglévő épületekben egyaránt használható – függetlenül azok korszerűsítési állapotától. Nemcsak az energiaköltségeket tartja alacsonyan, hanem a környezetet és az éghajlatot is támogatja a természetes hűtőközeg és a speciálisan erre a célra tervezett hőszivattyú használatával. A padlófűtés télen ugyanolyan hatékony a fűtésre, mint nyáron a hűtésre. A beépített tárolónak köszönhetően mindig kellemes meleg víz áll rendelkezésére, és így a legmagasabb szintű kényelem biztosított.

Helytakarékos és rugalmas telepítés

A megfelelő telepítési hely keresése során ez a készlet a rugalmasságával nyűgöz le. A levegő-víz hőszivattyú lapos tetőre, külső falra, illetve egyszerűen a talajra állítva telepíthető. Különösen halk működésének hála még rugalmasabban választható meg a telepítés helye. A használatimelegvíz-tároló és a puffertároló egyetlen készülékbe integrálásával ez a beépített tároló igazán helytakarékos. A kívánt hőmérséklet így könnyedén, egyszerűen az alkalmazásból szabályozható. Így Ön egy kézmozdulattal élvezheti a kellemes hőmérsékletet, ami teljes kikapcsolódást tesz lehetővé.

A legfontosabb jellemzők

A készlet fűtéshez, melegvíz-készítéshez és hűtéshez egy kültéri elhelyezésű levegő-víz hőszivattyúból és egy 270 literes beépített tárolóból áll

Egész évben magas előremenő hőmérséklet az elsőosztályú HMV-komfort és az univerzális használat érdekében, függetlenül a hőelosztó rendszertől

Magas HMV-komfort a nagyvonalú méretezésnek köszönhetően

Lenyűgöző hatékonyság és különösen csendes üzem nagy teljesítmény mellett is

Kiválóan alkalmas új épületekhez, felújításhoz vagy meglévő épületekbe



**HPA-O 13.2 Plus HC 400
+ HSBC 300**

Termékszám: 207968

Klímaparát és jövőbiztos a természetes hűtőközeg használatának köszönhetően

Kényelmes kezelés alkalmazáson keresztül, még utazás közben is

Két fűtőkör csatlakoztatása lehetséges

A szakemberek bármikor, távolról is elvégezhetik az optimalizálást

Csomagelem

1



Típus

	HPA-O 07.2 Plus HC 230	HPA-O 13.2 Plus HC 400
Termékcsomag	HPA-O 07.2 Plus HC 230 + HSBC 300	HPA-O 13.2 Plus HC 400 + HSBC 300

Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35 (A+++ → D)	A+++	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55 (A+++ → D)	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,09	4,89
Hőtéljesítmény A7/W35 esetén (EN 14511)	3,05 kW	5,79 kW
Hőtéljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511)	3,29 kW	4,82 kW
Hőtéljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)	7,09 kW	13,15 kW
Max. hűtőtéljesítmény A35/W7 esetén	6,51 kW	10,09 kW
Hűtőtéljesítmény részterhelésnél A35/W18 esetén	3,15 kW	5,81 kW
Max. hűtőtéljesítmény A35/W18 esetén	6,98 kW	12,95 kW
Teljesítménytényező A7/W35 esetén (EN 14511)	5,50	5,41
Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511)	4,57	4,41
Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)	3,25	3,11
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W7 esetén	2,97	3,14
Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35/W18 esetén	5,29	5,41
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W18 esetén	4,28	4,11
Hangteljesítményszint (EN 12102)	43 dB(A)	45 dB(A)
Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke	-25 / 40 °C	-25 / 40 °C
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	75 °C	75 °C

Magasság	960 mm	1365 mm
Szélesség	1170 mm	1170 mm
Mélység	727 mm	727 mm
Tömeg	145 kg	205 kg
Kompresszor névleges feszültsége	230 V	400 V
hűtőközeg	R290	R290
Szín	antracit	antracit

Csomagelem

2



Típus	HSBC 300 cool	HSBC 300 cool
Termékcsomag	HPA-O 07.2 Plus HC 230 + HSBC 300	HPA-O 13.2 Plus HC 400 + HSBC 300

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály (A+ → F)	B	B
24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on	1,50 kWh	1,50 kWh
A használatimelegvíz-tároló névleges űrtartalma	270 l	270 l
Puffertároló névleges űrtartalma	100 l	100 l
Hőcserélő felülete	3,20 m²	3,20 m²
Hőcserélő űrtartalma	21 l	21 l
Magasság	1918 mm	1918 mm
Szélesség	680 mm	680 mm
Mélység	910 mm	910 mm
Billenőméret	2123 mm	2123 mm
Tömeg	250 kg	250 kg

Csomagelem

3



Típus	AHP-BH 8.8	AHP-BH 8.8
Termékcsomag	HPA-O 07.2 Plus HC 230 + HSBC 300	HPA-O 13.2 Plus HC 400 + HSBC 300

Műszaki adatok

Csatlakozás fajtája	Fix bekötés	Fix bekötés
Csatlakoztatás	22 mm	22 mm
Magasság	664 mm	664 mm
Szélesség	424 mm	424 mm
Mélység	325 mm	325 mm

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerezés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.