

HPA-O 13.2 Plus HC 400 4 db-os készlet

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 208024

A legfontosabb jellemzők

Kaskádos megoldás kültéri telepítéshez nagy hő- és hűtési igény esetén

Egész évben magas előremenő hőmérséklet az elsőosztályú HMV-komfort és az univerzális használat érdekében, függetlenül a hőelosztó rendszertől

Lenyűgöző hatékonyság és különösen csendes üzem nagy teljesítmény mellett is

Kiválóan alkalmas új épületekhez, felújításhoz vagy meglévő épületekbe

Időtálló a természetes R290 hűtőközeg használatának köszönhetően

Kényelmes kezelés alkalmazáson keresztül, még utazás közben is (kiegészítő komponensek szükségesek)

A szakemberek bármikor, távolról is elvégezhetik az optimalizálást



**HPA-O 13.2 Plus HC 400
2 db-os készlet**

Termékszám: 208022



**HPA-O 13.2 Plus HC 400
3 db-os készlet**

Termékszám: 208023



**HPA-O 13.2 Plus HC 400
5 db-os készlet**

Termékszám: 208025



**HPA-O 13.2 Plus HC 400
6 db-os készlet**

Termékszám: 208026

Csomagelem

1



Típus

HPA-O 13.2
Plus HC 400

HPA-O 13.2
Plus HC 400

HPA-O 13.2
Plus HC 400

Termékcsomag

HPA-O 13.2 Plus HC
400 2 db-os készlet

HPA-O 13.2 Plus HC
400 3 db-os készlet

HPA-O 13.2 Plus HC
400 4 db-os készlet

Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,89	4,89	4,89
SCOP 55 °C (EN 14825)	4,01	4,01	4,01
Hőteljesítmény A7/W35 esetén (EN 14511)	5,79 kW	5,79 kW	5,79 kW
Hőteljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511)	4,82 kW	4,82 kW	4,82 kW
Hőteljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)	13,15 kW	13,15 kW	13,15 kW
Max. hűtőtéljesítmény A35/W7 esetén	10,09 kW	10,09 kW	10,09 kW
Hűtőtéljesítmény részterhelésnél A35/W18 esetén (EN 14511)	5,81 kW	5,81 kW	5,81 kW
Max. hűtőtéljesítmény A35/W18 esetén	12,95 kW	12,95 kW	12,95 kW
Teljesítménytényező A7/W35 esetén (EN 14511)	5,41	5,41	5,41
Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511)	4,41	4,41	4,41
Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)	3,11	3,11	3,11
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W7 esetén	3,14	3,14	3,14
Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35/W18 esetén (EN 14511)	5,41	5,41	5,41
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W18 esetén	4,11	4,11	4,11
Hangteljesítményszint (EN 12102)	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)

Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke	-25 / 40 °C	-25 / 40 °C	-25 / 40 °C
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	75 °C	75 °C	75 °C
Magasság	1365 mm	1365 mm	1365 mm
Szélesség	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Mélység	727 mm	727 mm	727 mm
Tömeg	205 kg	205 kg	205 kg
Kompresszor névleges feszültsége	400 V	400 V	400 V
hűtőközeg	R290	R290	R290
Szín	Feketésszürke RAL 7021	Feketésszürke RAL 7021	Feketésszürke RAL 7021

Csomagelem

1



Típus

HPA-O 13.2
Plus HC 400

HPA-O 13.2
Plus HC 400

Termékcsoomag

HPA-O 13.2 Plus HC
400 5 db-os készlet

HPA-O 13.2 Plus HC
400 6 db-os készlet

Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35 (A+++ → D)	A+++	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55 (A+++ → D)	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,89	4,89
SCOP 55 °C (EN 14825)	4,01	4,01
Hőtéljesítmény A7/W35 esetén (EN 14511)	5,79 kW	5,79 kW
Hőtéljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511)	4,82 kW	4,82 kW
Hőtéljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)	13,15 kW	13,15 kW
Max. hűtőtéljesítmény A35/W7 esetén	10,09 kW	10,09 kW
Hűtőtéljesítmény részterhelésnél A35/W18 esetén (EN 14511)	5,81 kW	5,81 kW
Max. hűtőtéljesítmény A35/W18 esetén	12,95 kW	12,95 kW
Teljesítménytényező A7/W35 esetén (EN 14511)	5,41	5,41
Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511)	4,41	4,41
Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)	3,11	3,11
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W7 esetén	3,14	3,14
Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35/W18 esetén (EN 14511)	5,41	5,41
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W18 esetén	4,11	4,11
Hangteljesítményszint (EN 12102)	45 dB(A)	45 dB(A)

Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke	-25 / 40 °C	-25 / 40 °C
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	75 °C	75 °C
Magasság	1365 mm	1365 mm
Szélesség	1170 mm	1170 mm
Mélység	727 mm	727 mm
Tömeg	205 kg	205 kg
Kompresszor névleges feszültsége	400 V	400 V
hűtőközeg	R290	R290
Szín	Feketésszürke RAL 7021	Feketésszürke RAL 7021

Csomagelem

2



Típus

WPM international

WPM international

WPM international

Termékcsomag

HPA-O 13.2 Plus HC
400 2 db-os készlet

HPA-O 13.2 Plus HC
400 3 db-os készlet

HPA-O 13.2 Plus HC
400 4 db-os készlet

Műszaki adatok

Védettség osztály	I	I	I
Védettség (IP)	IP 21	IP 21	IP 21
Tápfeszültség	230 V	230 V	230 V
Szélesség	310 mm	310 mm	310 mm
Magasság	400 mm	400 mm	400 mm
Mélység	100 mm	100 mm	100 mm

Csomagelem

2



Típus

WPM international

WPM international

Termékcsomag

HPA-O 13.2 Plus HC
400 5 db-os készletHPA-O 13.2 Plus HC
400 6 db-os készlet

Műszaki adatok

Védettség osztály	I	I
Védettség (IP)	IP 21	IP 21
Tápfeszültség	230 V	230 V
Szélesség	310 mm	310 mm
Magasság	400 mm	400 mm
Mélység	100 mm	100 mm

Csomagelem

3



Típus

WPE

WPE

WPE

Termékcsoomag

HPA-O 13.2 Plus HC
400 3 db-os készlet

HPA-O 13.2 Plus HC
400 4 db-os készlet

HPA-O 13.2 Plus HC
400 5 db-os készlet

Műszaki adatok

Védettség osztály

I

I

I

Védettség (IP)

IP 21

IP 21

IP 21

Tápfeszültség

230 V

230 V

230 V

Szélesség

310 mm

310 mm

310 mm

Magasság

400 mm

400 mm

400 mm

Mélység

100 mm

100 mm

100 mm

Csomagelem

3



Típus

WPE

Termékcsomag

HPA-O 13.2 Plus HC
400 6 db-os készlet

Műszaki adatok

Védettségi osztály

I

Védettség (IP)

IP 21

Tápfeszültség

230 V

Szélesség

310 mm

Magasság

400 mm

Mélység

100 mm

A csomagelemekre vonatkozóan az adott terméknél talál részletes információkat. Kérjük, vegye figyelembe az AHP-CM külső telepítésű hidraulikamodulokat is a levegő-víz hőszivattyúk kaszkád kapcsolásához. Ezek lehetővé teszik az akár 6 hőszivattyúval rendelkező rendszerek egyszerűsített telepítését.

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszereles

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.