HPA-O 13.2 Trend HC 400 + HSBC 200

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 207960

Hatékonyság és kényelem egy készletben

Hatékony és rendkívül kényelmes: ez a kültéri telepítésű levegő-víz hőszivattyúból és a hozzá tartozó beépített tárolóból álló készlet minden lehetőséget megad a fűtéshez, hűtéshez és a melegvíz-készítéshez. Nem számít, hogy Ön régi épületben vagy jól szigetelt új épületben lakik-e. Ez a kombináció még a legalacsonyabb kültéri hőmérsékleteknél is kényelmes és megbízható meleget és meleg vizet szolgáltat az egész házban. Nyáron az integrált hűtési funkciónak hála akár a padlófűtéssel is lehűtheti otthonát. Tökéletes összhangban – az egész éves kiváló hatékonyságért, az első osztályú kényelem feladása nélkül.

Kimagasló kényelem, kis helyigény – egyszerűen jó kombináció

Amilyen sokoldalúan használható ez a készlet, olyan rugalmasan telepíthető. A használatimelegvíz- és puffertároló egyetlen készülékbe integrálásának hála a beépített tároló csupán fele akkora felállítási helyet igényel, mint a különálló készülékek. A különösen csendes hőszivattyú telepítési lehetőségei gyakorlatilag korlátlanok: az egység megfelelő tartozékokkal lapos tetőn, a külső házfalon, vagy szimplán a földön egyaránt elhelyezhető. Ezenkívül a rendszerkezelés terén is rugalmasságot garantál Önnek. A kívánt hőmérsékletet kényelmesen szabályozhatja okostelefonjáról, az alkalmazás segítségével.

HPA-O 07.2 Trend HC 230 + HSBC 200
Termékszám: 208558

HPA-O 10.2 Trend HC 230 + HSBC 200
Termékszám: 207959

A legfontosabb jellemzők

- A készlet fűtéshez, melegvíz-készítéshez és hűtéshez egy kültéri elhelyezésű levegő-víz hőszivattyúból és egy 168 literes beépített tárolóból áll
- Egész évben magas előremenő hőmérséklet az elsőosztályú HMV-komfort és az univerzális használat érdekében, függetlenül a hőelosztó rendszertől
- Helytakarékos a használatimelegvíz- és puffertároló egyetlen készülékbe integrálása révén
- Lenyűgöző hatékonyság és csendes üzem nagy teljesítmény mellett is
- Kiválóan alkalmas új épületekhez, felújításhoz vagy meglévő épületekbe
- Időtálló a természetes R290 hűtőközeg használatának köszönhetően

Kényelmes kezelés alkalmazáson keresztül, még utazás közben is (kiegészítő komponensek szükségesek)

Két fűtőkör csatlakoztatása lehetséges

A szakemberek bármikor, távolról is elvégezhetik az optimalizálást

Csomagelem 1



Típus	HPA-O 07.2 Trend HC 230	HPA-O 10.2 Trend HC 230	HPA-O 13.2 Trend HC 400
Termékcsomag	HPA-O 07.2 Trend HC 230 + HSBC 200	HPA-O 10.2 Trend HC 230 + HSBC 200	HPA-O 13.2 Trend HC 400 + HSBC 200

Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55 (A+++ → D)	A+++	A++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,67	4,59	4,65
SCOP 55 °C (EN 14825)	3,83	3,79	3,85
Hőteljesítmény A7/W35 esetén (EN 14511)	2,91 kW	4,26 kW	5,56 kW
Hőteljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511)	4,24 kW	5,87 kW	7,45 kW
Hőteljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)	6,92 kW	9,49 kW	12,47 kW
Max. hűtőteljesítmény A35/W7 esetén	6,04 kW	8,27 kW	9,56 kW
Hűtőteljesítmény részterhelésnél A35/W18 esetén (EN 14511)	3,35 kW	3,96 kW	4,99 kW
Max. hűtőteljesítmény A35/W18 esetén	6,66 kW	8,94 kW	11,49 kW
Teljesítménytényező A7/W35 esetén (EN 14511)	5,44	5,40	5,36
Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511)	4,02	3,96	3,91
Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)	2,84	2,80	2,75
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W7 esetén	2,80	2,52	2,70
Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35/W18 esetén (EN 14511)	5,18	5,24	4,81
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W18 esetén	3,70	3,65	3,60
Hangteljesítményszint (EN 12102)	44 dB(A)	46 dB(A)	49 dB(A)

Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke	-25 / 40 °C	-25/40 °C	-25 / 40 °C
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	75 °C	75 °C	75 °C
Magasság	960 mm	960 mm	1144 mm
Szélesség	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Mélység	727 mm	727 mm	727 mm
Tömeg	145 kg	146 kg	170 kg
Kompresszor névleges feszültsége	230 V	230 V	400 V
hűtőközeg	R290	R290	R290
Szín	Feketésszürke RAL 7021	Feketésszürke RAL 7021	Feketésszürke RAL 7021

Csomagelem 2

Típus	HSBC 200	HSBC 200	HSBC 200
Termékcsomag	HPA-O 07.2 Trend HC 230 + HSBC 200	HPA-O 10.2 Trend HC 230 + HSBC 200	HPA-O 13.2 Trend HC 400 + HSBC 200

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály (A+ → F)	B	B	B
24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on	1,30 kWh	1,30 kWh	1,30 kWh
A használatimelegvíz-tároló névleges űrtartalma	168 l	168 l	168 l
Puffertároló névleges űrtartalma	100 l	100 l	100 l
Hőcserélő felülete	3,30 m²	3,30 m²	3,30 m²
Hőcserélő űrtartalma	21 l	21 l	21 l
Magasság	1922 mm	1922 mm	1922 mm
Szélesség	680 mm	680 mm	680 mm
Mélység	871 mm	871 mm	871 mm
Billenőméret	2107 mm	2107 mm	2107 mm
Tömeg	203 kg	203 kg	203 kg

A csomagelemekre vonatkozóan az adott terméknél talál részletes információkat.

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.