

HPA-0 13.2 Trend HC 400 + HSBC 300

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 207965

Hatékony, éghajlatvédelem és kényelem egy készletben

Hatékony, környezetbarát és rendkívül kényelmes: ez a kültéri elhelyezésű levegő-víz hőszivattyúból és a nagyvonalúan méretezett beépített tárolóból álló készlet minden lehetőséget megad a fűtéshez, a hűtéshez és a melegvíz-készítéshez. Nem számít, hogy Ön régi épületben vagy jól szigetelt új épületben lakik-e. Ez a kombináció még a legalacsonyabb kültéri hőmérsékleteknél is kényelmes és megbízható meleget és meleg vizet szolgáltat, hogy maximális legyen a kényelem az egész házban. Nyáron az integrált hűtési funkciónak hála akár a padlófűtéssel is lehűtheti otthonát. Tökéletes összhangban – az egész éves kiváló hatékonyságért, az első osztályú kényelem feladása nélkül.



Kimagasló kényelem, kis helyigény – egyszerűen jó kombináció

Amilyen sokoldalúan használható ez a készlet, olyan rugalmasan telepíthető. A használatimelegvíz- és puffertároló egyetlen készülékbe integrálásának hála a beépített tároló csupán fele akkora felállítási helyet igényel, mint a különálló készülékek. A különösen csendes hőszivattyú telepítési lehetőségei gyakorlatilag korlátlanok: az egység megfelelő tartozékokkal lapos tetőn, a külső házfalon, vagy szimplán a földön egyaránt elhelyezhető. Ezenkívül a rendszerkezelés terén is rugalmasságot garantál Önnek. A kívánt hőmérsékletet kényelmesen szabályozhatja okostelefonjáról, az alkalmazás segítségével.

A legfontosabb jellemzők

A készlet fűtéshez, melegvíz-készítéshez és hűtéshez egy kültéri elhelyezésű levegő-víz hőszivattyúból és egy 270 literes beépített tárolóból áll

Egész évben magas előremenő hőmérséklet az elsőosztályú HMV-komfort és az univerzális használat érdekében, függetlenül a hőelosztó rendszertől

Magas HMV-komfort a nagyvonalú méretezésnek köszönhetően

Lenyűgöző hatékonyság és csendes üzem nagy teljesítmény mellett is

Kiválóan alkalmas új épületekhez, felújításhoz vagy meglévő épületekbe

Klíma barát és jövőbiztos a természetes hűtőközeg használatának köszönhetően

Kényelmes kezelés alkalmazáson keresztül, még utazás közben is

Két fűtőkör csatlakoztatása lehetséges

A szakemberek bármikor, távolról is elvégezhetik az optimalizálást

Csomagelem

1



Típus	HPA-O 13.2 Trend HC 400
Termékcsoomag	HPA-O 13.2 Trend HC 400 + HSBC 300

Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35 (A+++ → D)	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55 (A+++ → D)	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,65
Hőteljesítmény A7/W35 esetén (EN 14511)	5,56 kW
Hőteljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511)	7,45 kW
Hőteljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)	12,47 kW
Max. hűtőteljesítmény A35/W7 esetén	9,56 kW
Hűtőteljesítmény részterhelésnél A35/W18 esetén	4,99 kW
Max. hűtőteljesítmény A35/W18 esetén	11,49 kW
Teljesítménytényező A7/W35 esetén (EN 14511)	5,36
Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511)	3,91
Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)	2,75
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W7 esetén	2,70
Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35/W18 esetén	4,81
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W18 esetén	3,60
Hangteljesítményszint (EN 12102)	49 dB(A)
Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke	-25 / 40 °C
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	75 °C

Magasság	1144 mm
Szélesség	1170 mm
Mélység	727 mm
Tömeg	176 kg
Kompresszor névleges feszültsége	400 V
hűtőközeg	R290
Szín	antracit

Csomagelem

2



Típus	HSBC 300 cool
Termékcsoomag	HPA-O 13.2 Trend HC 400 + HSBC 300

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály (A+ → F)	B
24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on	1,50 kWh
A használatimelegvíz-tároló névleges űrtartalma	270 l
Puffertároló névleges űrtartalma	100 l
Hőcserélő felülete	3,20 m²
Hőcserélő űrtartalma	21 l
Magasság	1918 mm
Szélesség	680 mm
Mélység	910 mm
Billenőméret	2123 mm
Tömeg	250 kg

Csomagelem 3



Típus	AHP-BH 8.8
Termékcsoomag	HPA-O 13.2 Trend HC 400 + HSBC 300

Műszaki adatok

Csatlakozás fajtája	Fix bekötés
Csatlakoztatás	22 mm
Magasság	664 mm
Szélesség	424 mm
Mélység	325 mm

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.