

# HPA-O 13.2 Trend HC 400 6x Set

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 208019

## A legfontosabb jellemzők

Kaskádos megoldás kültéri telepítéshez nagy hő- és hűtési igény esetén

Egész évben magas előremenő hőmérséklet az elsőosztályú HMV-komfort és az univerzális használat érdekében, függetlenül a hőelosztó rendszertől

Kiválóan alkalmas új épületekhez, felújításhoz vagy meglévő épületekbe

Klímaparát és jövőbiztos a természetes hűtőközeg használatának köszönhetően

Kényelmes kezelés alkalmazáson keresztül, még utazás közben is

Lenyűgöző hatékonyság és csendes üzem nagy teljesítmény mellett is

A szakemberek bármikor, távolról is elvégezhetik az optimalizálást



**HPA-O 13.2 Trend HC  
400 2x Set**

Termékszám: 208015



**HPA-O 13.2 Trend HC  
400 3x Set**

Termékszám: 208016



**HPA-O 13.2 Trend HC  
400 4x Set**

Termékszám: 208017



**HPA-O 13.2 Trend HC  
400 5x Set**

Termékszám: 208018

Csomagelem

1



Típus

|               | HPA-O 13.2<br>Trend HC 400        | HPA-O 13.2<br>Trend HC 400        | HPA-O 13.2<br>Trend HC 400        |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Termékcsoomag | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 400 2x Set | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 400 3x Set | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 400 4x Set |

Műszaki adatok

|                                                           |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35 (A+++ → D)    | A+++        | A+++        | A+++        |
| Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55 (A+++ → D)    | A+++        | A+++        | A+++        |
| SCOP 35 °C (EN 14825)                                     | 4,65        | 4,65        | 4,65        |
| Hőtéljesítmény A7/W35 esetén (EN 14511)                   | 5,56 kW     | 5,56 kW     | 5,56 kW     |
| Hőtéljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511)                   | 7,45 kW     | 7,45 kW     | 7,45 kW     |
| Hőtéljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)                  | 12,47 kW    | 12,47 kW    | 12,47 kW    |
| Max. hűtőtéljesítmény A35/W7 esetén                       | 9,56 kW     | 9,56 kW     | 9,56 kW     |
| Hűtőtéljesítmény részterhelésnél A35/W18 esetén           | 4,99 kW     | 4,99 kW     | 4,99 kW     |
| Max. hűtőtéljesítmény A35/W18 esetén                      | 11,49 kW    | 11,49 kW    | 11,49 kW    |
| Teljesítménytényező A7/W35 esetén (EN 14511)              | 5,36        | 5,36        | 5,36        |
| Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511)              | 3,91        | 3,91        | 3,91        |
| Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)             | 2,75        | 2,75        | 2,75        |
| Max. hűtési teljesítménytényező A35/W7 esetén             | 2,70        | 2,70        | 2,70        |
| Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35/W18 esetén | 4,81        | 4,81        | 4,81        |
| Max. hűtési teljesítménytényező A35/W18 esetén            | 3,60        | 3,60        | 3,60        |
| Hangteljesítményszint (EN 12102)                          | 49 dB(A)    | 49 dB(A)    | 49 dB(A)    |
| Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke                | -25 / 40 °C | -25 / 40 °C | -25 / 40 °C |
| Fűtésoldali max. alkalmazási határérték                   | 75 °C       | 75 °C       | 75 °C       |

|                                  |          |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|----------|
| Magasság                         | 1144 mm  | 1144 mm  | 1144 mm  |
| Szélesség                        | 1170 mm  | 1170 mm  | 1170 mm  |
| Mélység                          | 727 mm   | 727 mm   | 727 mm   |
| Tömeg                            | 176 kg   | 176 kg   | 176 kg   |
| Kompresszor névleges feszültsége | 400 V    | 400 V    | 400 V    |
| hűtőközeg                        | R290     | R290     | R290     |
| Szín                             | antracit | antracit | antracit |

Csomagelem

1



| Típus        | HPA-O 13.2<br>Trend HC 400        | HPA-O 13.2<br>Trend HC 400        |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Termékcsomag | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 400 5x Set | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 400 6x Set |

Műszaki adatok

|                                                           |             |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35 (A+++ → D)    | A+++        | A+++        |
| Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55 (A+++ → D)    | A+++        | A+++        |
| SCOP 35 °C (EN 14825)                                     | 4,65        | 4,65        |
| Hőtéljesítmény A7/W35 esetén (EN 14511)                   | 5,56 kW     | 5,56 kW     |
| Hőtéljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511)                   | 7,45 kW     | 7,45 kW     |
| Hőtéljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)                  | 12,47 kW    | 12,47 kW    |
| Max. hűtőtéljesítmény A35/W7 esetén                       | 9,56 kW     | 9,56 kW     |
| Hűtőtéljesítmény részterhelésnél A35/W18 esetén           | 4,99 kW     | 4,99 kW     |
| Max. hűtőtéljesítmény A35/W18 esetén                      | 11,49 kW    | 11,49 kW    |
| Teljesítménytényező A7/W35 esetén (EN 14511)              | 5,36        | 5,36        |
| Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511)              | 3,91        | 3,91        |
| Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)             | 2,75        | 2,75        |
| Max. hűtési teljesítménytényező A35/W7 esetén             | 2,70        | 2,70        |
| Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35/W18 esetén | 4,81        | 4,81        |
| Max. hűtési teljesítménytényező A35/W18 esetén            | 3,60        | 3,60        |
| Hangteljesítményszint (EN 12102)                          | 49 dB(A)    | 49 dB(A)    |
| Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke                | -25 / 40 °C | -25 / 40 °C |
| Fűtésoldali max. alkalmazási határérték                   | 75 °C       | 75 °C       |

|                                  |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|
| Magasság                         | 1144 mm  | 1144 mm  |
| Szélesség                        | 1170 mm  | 1170 mm  |
| Mélység                          | 727 mm   | 727 mm   |
| Tömeg                            | 176 kg   | 176 kg   |
| Kompresszor névleges feszültsége | 400 V    | 400 V    |
| hűtőközeg                        | R290     | R290     |
| Szín                             | antracit | antracit |

Csomagelem 2



| Típus         | WPE                               | WPE                               | WPE                               |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Termékcsoomag | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 400 3x Set | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 400 4x Set | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 400 5x Set |

Műszaki adatok

|                   |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Védettség osztály | I      | I      | I      |
| Védettség (IP)    | IP 21  | IP 21  | IP 21  |
| Tápfeszültség     | 230 V  | 230 V  | 230 V  |
| Szélesség         | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Magasság          | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Mélység           | 100 mm | 100 mm | 100 mm |

Csomagelem 2



| Típus        | WPE                               |
|--------------|-----------------------------------|
| Termékcsomag | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 400 6x Set |

Műszaki adatok

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Védettség osztály | I      |
| Védettség (IP)    | IP 21  |
| Tápfeszültség     | 230 V  |
| Szélesség         | 310 mm |
| Magasság          | 400 mm |
| Mélység           | 100 mm |

A csomagelemekre vonatkozóan az adott termékénél talál részletes információkat.

## Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

## Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **[www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)**

## Beszerezés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.