

HPA-0 13.2 Trend HC 400

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 207425

Hőkomfort függetlenül a rendszer korszerűsítési állapotától

Ez a fűtésre, hűtésre és melegvíz-készítésre való kültéri telepítésű levegő-víz hőszivattyú Önnek és a környezetre nézve egyaránt okos választás – legyen szó új építésről vagy felújításról. A meglévő épületek is igazán hatékonyan fűthetők, függetlenül azok korszerűsítési állapotától. Ez klasszikus fűtőtestekkel vagy padlófűtéssel általánosan megoldható. Még a legalacsonyabb kültéri hőmérsékletek esetén is kellemes meleget és maximális HMV-komfortot biztosít Önnek. Nyáron emellett lehetőség van arra, hogy padlófűtéssel hűtse otthonát.



Egyszerűen az adottságokhoz igazítható

A lapos tetőn, a külső házfalon, vagy szimplán a földön: a megfelelő tartozékok révén és a rendkívül csendes működésének hála a hőszivattyú telepítését gyakorlatilag semmi sem korlátozza. Ugyanígy rugalmasan vezérelhető is. Néhány fokkal melegebb vagy kellemesen hűs – mindezt kézben tarthatja. Hiszen a kívánt hőmérsékletet nagyon egyszerűen és kényelmesen beállíthatja az alkalmazásban vagy az érintőkijelzőn.

Varázsolja környezetbaráttá otthonát hatékony módon

A felhasznált természetes hűtőközegnek és a speciálisan kialakított hőszivattyúnak köszönhetően még hatékonyabban és környezetbarátabb módon fűthet, ami az Ön és a környezet számára is kifizetődő előnyökkel jár. Saját fotovoltaikus rendszerrel rendelkezik vagy ilyen telepítését tervezi? Azt is optimálisan integrálhatja, hogy a saját maga által megtermelt árammal további költségmegtakarítást érjen el.

A legfontosabb jellemzők

Hatékony, kültéren felállított levegő-víz hőszivattyú fűtéshez és hűtéshez

Kiválóan alkalmas új épületekhez, felújításhoz vagy meglévő épületekbe

Klímaparát és jövőbiztos a természetes hűtőközeg használatának köszönhetően

Kényelmes kezelés alkalmazáson keresztül, még utazás közben is



Típus	HPA-O 13.2 Trend HC 400
Megrendelészám	207425

Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35 (A+++ → D)	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55 (A+++ → D)	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,65
Hőteljesítmény A7/W35 esetén (EN 14511)	5,56 kW
Hőteljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511)	7,45 kW
Hőteljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)	12,47 kW
Max. hűtőteljesítmény A35/W7 esetén	9,56 kW
Hűtőteljesítmény részterhelésnél A35/W18 esetén	4,99 kW
Max. hűtőteljesítmény A35/W18 esetén	11,49 kW
Teljesítménytényező A7/W35 esetén (EN 14511)	5,36
Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511)	3,91
Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)	2,75
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W7 esetén	2,70
Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35/W18 esetén	4,81
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W18 esetén	3,60
Hangteljesítményszint (EN 12102)	49 dB(A)
Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke	-25 / 40 °C
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	75 °C
Magasság	1144 mm
Szélesség	1170 mm

Mélység	727 mm
Tömeg	176 kg
Kompresszor névleges feszültsége	400 V
hűtőközeg	R290
Szín	antracit

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerezés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.