HPA-O 13.2 W Plus HC 400

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 208435



Még hatékonyabb és nyugalmasabb

Ez a fűtésre, hűtésre és melegvíz-készítésre való kültéri telepítésű levegő-víz hőszivattyú a hatékonyságával és rendkívül csendes működésével nyűgöz le. Új építésű vagy felújított épületeknél A+++ energiahatékonysági osztályt ér el. A meglévő épületek is igazán hatékonyan fűthetők, függetlenül azok korszerűsítési állapotától. Ez klasszikus fűtőtestekkel vagy padlófűtéssel általánosan megoldható. Még a legalacsonyabb kültéri hőmérsékletek esetén is kellemes meleget és maximális HMV-komfortot biztosít Önnek. Nyáron emellett lehetőség van arra, hogy padlófűtéssel hűtse otthonát.

Egyszerűen minden tekintetben rugalmas

A lapos tetőn, a külső házfalon, vagy szimplán a földön – a megfelelő tartozékok révén és a rendkívül csendes működésének hála a hőszivattyú telepítését gyakorlatilag semmi sem korlátozza. Ugyanilyen rugalmasan vezérelhető is. Néhány fokkal melegebb vagy kellemesen hűs – mindezt kézben tarthatja. Mert a kívánt hőmérsékletet a megfelelő tartozékokkal nagyon egyszerűen és kényelmesen beállíthatja az alkalmazásban. Megjelenésében is pluszt ad: A még harmonikusabb megjelenésért az állókonzol, a fali konzol, sőt még a lábak is elburkolhatók a megfelelő dizájnelemekkel.

Kényelem és költségmegtakarítás az Ön számára

A felhasznált természetes R290 hűtőközegnek és a speciálisan kialakított hőszivattyúnak köszönhetően még hatékonyabban és környezetbarátabb módon fűthet – ami az Ön számára kifizetődő előnyökkel jár. Saját fotovoltaikus rendszerrel rendelkezik vagy ilyen telepítését tervezi? Azt is optimálisan integrálhatja, hogy a saját maga által megtermelt árammal további költségmegtakarítást érjen el.

HPA-O 07.2 W Plus HC 230

Termékszám: 208432

HPA-O 10.2 W Plus HC 230

Termékszám: 208433

A legfontosabb jellemzők

Lenyűgöző hatékonyságú, kültéri felállítású levegő-víz hőszivattyú fűtéshez és hűtéshez

Kivételesen csendes működés a rugalmas telepítési lehetőségek érdekében még szűk helyeken is

Nagyfokú integrálhatóság az antracit vagy fehér színválasztéknak köszönhetően

A klasszikus fűtőtestekkel vagy padlófűtéssel való univerzális használat megoldható

Kiválóan alkalmas új épületekhez, felújításhoz vagy meglévő épületekbe

Időtálló a természetes R290 hűtőközeg használatának köszönhetően

Kényelmes kezelés alkalmazáson keresztül, még utazás közben is (kiegészítő komponensek szükségesek)

Alacsony üzemeltetési költségek a(z) A+++ energiahatékonysági osztálynak köszönhetően





Típus	HPA-O 07.2 W Plus HC 230	HPA-O 10.2 W Plus HC 230	HPA-O 13.2 W Plus HC 400
Megrendelésszám	208432	208433	208435

Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,09	4,96	4,89
SCOP 55 °C (EN 14825)	4,02	3,99	4,01
Hőteljesítmény A7/W35 esetén (EN 14511)	3,05 kW	4,32 kW	5,79 kW
Hőteljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511)	3,29 kW	4,09 kW	4,82 kW
Hőteljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)	7,09 kW	10,07 kW	13,15 kW
Max. hűtőteljesítmény A35/W7 esetén	6,51 kW	9,33 kW	10,09 kW
Hűtőteljesítmény részterhelésnél A35/W18 esetén (EN 14511)	3,15 kW	4,29 kW	5,81 kW
Max. hűtőteljesítmény A35/W18 esetén	6,98 kW	10,51 kW	12,95 kW
Teljesítménytényező A7/W35 esetén (EN 14511)	5,50	5,40	5,41
Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511)	4,57	4,54	4,41
Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)	3,25	3,15	3,11
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W7 esetén	2,97	2,76	3,14
Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35/W18 esetén (EN 14511)	5,29	5,46	5,41
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W18 esetén	4,28	4,01	4,11
Hangteljesítményszint (EN 12102)	43 dB(A)	46 dB(A)	45 dB(A)
Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke	-25 / 40 °C	-25 / 40 °C	-25 / 40 °C
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	75 °C	75 °C	75 °C
Magasság	960 mm	1144 mm	1365 mm

Szélesség	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Mélység	727 mm	727 mm	727 mm
Tömeg	142 kg	166 kg	203 kg
Kompresszor névleges feszültsége	230 V	230 V	400 V
hűtőközeg	R290	R290	R290
Szín	Szignálfehér, RAL 9003	Szignálfehér, RAL 9003	Szignálfehér, RAL 9003

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.