WPL 17 ICS classic

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 236376

Tegye hatékonnyá otthonát

Ezt a levegő-víz hőszivattyút beltéri telepítésre tervezték. Ezáltal egyszerre elegáns és hatékony rendszermegoldást alkalmazhat új építésnél. A szakember a változtatható légáramnak és az előszerelt légtömlőnek köszönhetően szinte bárhol gyorsan és könnyedén felszerelheti Önnek ezt a készüléket.

Zavartalanul nappal és éjszaka

A légcsatorna hangszigetelése úgy van kitalálva, hogy a készülék szűk beépítés esetén is alig hallható. „Silent Mode”-ban a hőszivattyú még halkabban működik.

A legfontosabb jellemzők

- Épületen belüli levegő-víz hőszivattyú fűtéshez és hűtéshez
- Kiválóan alkalmas új épületekhez.
- Magas fokú rugalmasság a felállításnál és a telepítésnél
- Az inverteres technológia magas fokú hatékonyságot és alacsony energiaköltségeket biztosít.
- A beltéri telepítés jelentősen csökkenti a kültéri területek zajterhelését, ezért ideális sűrű beépítés esetén.
- Éjszakai üzemmódban („Silent Mode” funkció) a működési zajok tovább csökkenthetők.
- Beépített hőszivattyú-vezérlés intuitív menü navigációval
- Opcionálisan az otthoni hálózatba integrálható és okostelefonon keresztül vezérelhető (kiegészítő elemek szükségesek)
- Előremenő hőmérséklet akár 60 °C értékig a magas HMV-komforthoz

Típus	WPL 17 ICS classic
Megrendelésszám	236376

Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35 (A+++ → D)	A++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55 (A+++ → D)	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,25
Hőteljesítmény A7/W35 esetén (EN 14511)	4,27 kW
Hőteljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511)	5,02 kW
Hőteljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)	8,02 kW
Hűtőteljesítmény részterhelésnél A35/W18 esetén (EN 14511)	3,60 kW
Max. hűtőteljesítmény A35/W18 esetén	6,00 kW
Teljesítménytényező A7/W35 esetén (EN 14511)	4,74
Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511)	3,83
Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)	2,63
Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35/W18 esetén (EN 14511)	2,78
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W18 esetén	1,83
Hangteljesítményszint (EN 12102)	51 dB(A)
Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke	-20/35 °C
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	60 °C
Magasság	1381 mm
Szélesség	874 mm
Mélység	874 mm
Tömeg	175 kg

hűtőközeg	R410A

A levegő-szívóoldal/levegő-nyomóoldal szükséges légterelő elemei különböző hosszakban kaphatók tartozékként.

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.