

# HPG-I 12 CS Premium

TALAJHŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 202630

## Tegye kényelmessé otthonát

Ezzel a talajhő-víz hőszivattyúval a kényelem Önhöz költözik. Az inverteres technológiával működő készülék visszanyeri a hőt a talajból a fűtés és a melegvíz biztosításához. Nálunk olyan változatban is kapható, amely igény esetén passzívan hűti házát. Legyen szó nyárról vagy télről, ez a technológiai zseni az állandó hőteljesítménynek és a magas előremenő hőmérsékletnek köszönhetően új szintre emeli az Ön közérzetét.



## Hagyja, hogy a sokoldalú megoldás működjön Ön helyett

Az ötféle teljesítményszint közül új építésekhez és korszerűsítési projektekhez egyaránt megtalálható a tökéletes megoldás. Az inverteres technológia pontosan a kívánt fűtőteljesítményt garantálja. Ezzel minimálisra csökkentheti az energiafogyasztást, pénzt takaríthat meg, és optimalizálhatja a helyiség klímáját – mindezt egyszerre.

## A legfontosabb jellemzők

Épületen belüli talajhő-víz hőszivattyú fűtéshez, hűtési opcióval

Az inverteres technológiának köszönhetően optimális teljesítmény és maximális hatékonyság

Időtálló és környezetbarát hűtőközeg

Opcionálisan az otthoni hálózatba integrálható és okostelefonról vezérelhető

Magas előremenő hőmérsékletek a 75 °C értékéig az energiahatékony fűtés és a magas kevertvíz-mennyiségek érdekében



Típus	HPG-I 12 CS Premium
Megrendelészám	202630

### Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55	A+++
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztály W35	A+++
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztály W55	A+++
Hőteljesítmény B0/W35 esetén (EN 14511)	4,19 kW
Hőteljesítmény B0/W35 esetén (min./max.)	2,1-12,7 kW
Teljesítménytényező B0/W35 esetén (EN 14511)	5,01
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,59
Hangteljesítményszint (EN 12102)	39-46 dB(A)
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	75 °C
Magasság	1369 mm
Szélesség	598 mm
Mélység	658 mm
Tömeg	190 kg
Kompresszor névleges feszültsége	230 V
Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége	230 V
hűtőközeg	R454 C
Fűtésoldali csatlakozás	28 mm
Hőforrásoldali csatlakozás	28 mm-es dugós csatlakozó



## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.