

AHP-CM 2

TARTOZÉKOK

TERMÉKSZÁM: 208660

A legfontosabb jellemzők

Kaskádmodul kültéri telepítésű, R290 hűtőközeggel működő levegő-víz hőszivattyúkhöz

Egyszerűsített és minimalizált áttörés az épületburkolaton


Kisebb tervezési és szerelési ráfordítás

**AHP-CM 3**

Termékszám: 208040

**AHP-CM 4**

Termékszám: 208009

**AHP-CM 5**

Termékszám: 208010

**AHP-CM 6**

Termékszám: 208011



Típus	AHP-CM 2	AHP-CM 3	AHP-CM 4
Megrendelészám	208660	208040	208009

Műszaki adatok

Max. megengedett nyomás	0,30 MPa	0,30 MPa	0,30 MPa
Fűtésoldali minimális alkalmazási határérték	7 °C	7 °C	7 °C
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	75 °C	75 °C	75 °C
Max. megengedett térfogatáram hőszivattyú	3 m ³ /h	3 m ³ /h	3 m ³ /h
Max. megengedett térfogatáram, fűtésoldal	18 m ³ /h	18 m ³ /h	18 m ³ /h
Frekvencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Vezérlés névleges feszültsége	230 V	230 V	230 V
Vezérlés fázisai	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Vezérlés biztosító	1 x B16 A	1 x B16 A	1 x B16 A
Teljesítményfelvétel	174 W	261 W	348 W
Keringetőszivattyú teljesítményfelvétele	87 W	87 W	87 W
Keringetőszivattyú típusa	2x Para 25-180/9-87	3x Para 25-180/9-87	4x Para 25-180/9-87
Védettség (IP)	IP 14B	IP 14B	IP 14B
A következő modellekhez alkalmas:	külső	külső	külső
Magasság	1365 mm	1365 mm	1365 mm
Szélesség	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Mélység	727 mm	727 mm	727 mm
Tömeg	135 kg	145 kg	150 kg
Csatlakoztatás	DN 32	DN 32	DN 32
Fűtés előremenő és visszatérő ági csatlakozásai	DN 65	DN 65	DN 65
Csatlakozás fajtája	fix bekötés	fix bekötés	fix bekötés



Típus	AHP-CM 5	AHP-CM 6
Megrendelésszám	208010	208011

Műszaki adatok

Max. megengedett nyomás	0,30 MPa	0,30 MPa
Fűtésoldali minimális alkalmazási határérték	7 °C	7 °C
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	75 °C	75 °C
Max. megengedett térfogatáram hőszivattyú	3 m ³ /h	3 m ³ /h
Max. megengedett térfogatáram, fűtésoldal	18 m ³ /h	18 m ³ /h
Frekvencia	50 Hz	50 Hz
Vezérlés névleges feszültsége	230 V	230 V
Vezérlés fázisai	1/N/PE	1/N/PE
Vezérlés biztosító	1 x B16 A	1 x B16 A
Teljesítményfelvétel	435 W	522 W
Keringetőszivattyú teljesítményfelvétele	87 W	87 W
Keringetőszivattyú típusa	5x Para 25-180/9-87	6x Para 25-180/9-87
Védettség (IP)	IP 14B	IP 14B
A következő modellekhez alkalmas:	külső	külső
Magasság	1365 mm	1365 mm
Szélesség	1170 mm	1170 mm
Mélység	727 mm	727 mm
Tömeg	155 kg	160 kg
Csatlakoztatás	DN 32	DN 32
Fűtés előremenő és visszatérő ági csatlakozásai	DN 65	DN 65
Csatlakozás fajtája	fix bekötés	fix bekötés

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.