WPKI-HKM 230 DN 40

TARTOZÉKOK

TERMÉKSZÁM: 209057

A legfontosabb jellemzők

- Fűtőköri blokk keverőszelep nélkül
- Kompletten, a nagy hatékonyságú szivattyúval, zárószelepekkel és gravitációs szelepekkel együtt szállítva
- Hőszigeteléssel és fali tartóval együtt
- Beépített nagy hatékonyságú szivattyúval és 230 V-os keverőmotorral
- Szivattyúegység kevert fűtőkörhöz

WPKI-HKM 230 DN 25
Termékszám: 206631

WPKI-HKM 230 DN 32
Termékszám: 209056

Típus	WPKI-HKM 230 DN 25	WPKI-HKM 230 DN 32	WPKI-HKM 230 DN 40
Megrendelésszám	206631	209056	209057

Műszaki adatok

Felső csatlakozó	G 1	G 1 ¼ I	G 1 1/2 I
Alsó csatlakozó	G 1 ½ A	G 2 A	DN 40 PN6
Keringetőszivattyú típusa	Wilo Para SC 25/6-43	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
Magasság	383 mm	441 mm	816 mm
Szélesség	250 mm	250 mm	320 mm
Mélység	245 mm	260 mm	554 mm
Energiahatékonysági együttható EEI	0,20	0,23	0,20
Emelési magasság	6,00 m	10,00 m	12,00 m
Max. átfolyás	5,70 m³/h	11,30 m³/h	17,70 m³/h

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.