

HPG-I 06 CS Premium

TALAJHŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 202628

Tegye kényelmessé otthonát

Ezzel a talajhő-víz hőszivattyúval a kényelem Önhöz költözik. Az inverteres technológiával működő készülék visszanyeri a hőt a talajból a fűtés és a melegvíz biztosításához. Nálunk olyan változatban is kapható, amely igény esetén passzívan hűti házát. Legyen szó nyárról vagy télről, ez a technológiai zseni az állandó hőteljesítménynek és a magas előremenő hőmérsékletnek köszönhetően új szintre emeli az Ön közérzetét.



Hagyja, hogy a sokoldalú megoldás működjön Ön helyett

Az ötféle teljesítményszint közül új építésekhez és korszerűsítési projektekhez egyaránt megtalálható a tökéletes megoldás. Az inverteres technológia pontosan a kívánt fűtőteljesítményt garantálja. Ezzel minimálisra csökkentheti az energiafogyasztást, pénzt takaríthat meg, és optimalizálhatja a helyiség klímáját-mindezt egyszerre.



HPG-I 08 CS Premium

Termékszám: 202629



HPG-I 12 CS Premium

Termékszám: 202630



HPG-I 15 CS Premium

Termékszám: 202631

A legfontosabb jellemzők

Épületen belüli talajhő-víz hőszivattyú fűtéshez, hűtési opcióval

Az inverteres technológiának köszönhetően optimális teljesítmény és maximális hatékonyság

Opcionálisan az otthoni hálózatba integrálható és okostelefonról vezérelhető

Magas előremenő hőmérsékletek a 75 °C értékéig az energiahatékony fűtés és a magas kevertvíz-mennyiségek érdekében



Típus	HPG-I 06 CS Premium	HPG-I 08 CS Premium	HPG-I 12 CS Premium
Megrendelészám	202628	202629	202630

Műszaki adatok

Kompresszor névleges feszültsége	230 V	230 V	230 V
Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége	230 V	230 V	230 V
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztálya W55 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,20	5,12	5,59
Hőteljesítmény B0/W35 esetén (EN 14511)	2,37 kW	2,78 kW	4,19 kW
Hőteljesítmény B0/W35 esetén (min./max.)	1,0-6,6 kW	1,0-7,6 kW	2,1-12,7 kW
Hűtőteljesítmény B15/W23 esetén	3 kW	4 kW	
Teljesítménytényező B0/W35 esetén (EN 14511)	4,60	4,67	5,01
Hangteljesítményszint (EN 12102)	38-43 dB(A)	38-45 dB(A)	39-46 dB(A)
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	75 °C	75 °C	75 °C
Magasság	1404 mm	1404 mm	1404 mm
Szélesség	598 mm	598 mm	598 mm
Mélység	658 mm	658 mm	658 mm
Tömeg	180 kg	180 kg	190 kg
hűtőközeg	R454 C	R454 C	R454 C
Fűtésoldali csatlakozás	28 mm	28 mm	28 mm
Hőforrásoldali csatlakozás	28 mm-es dugós csatlakozó	28 mm-es dugós csatlakozó	28 mm-es dugós csatlakozó



Típus	HPG-I 15 CS Premium
Megrendelésszám	202631

Műszaki adatok

Kompresszor névleges feszültsége	230 V
Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége	230 V
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35 (A+++ → D)	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55 (A+++ → D)	A+++
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztálya W55 (A+++ → D)	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,44
Hőtjeljesítmény B0/W35 esetén (EN 14511)	5,18 kW
Hőtjeljesítmény B0/W35 esetén (min./max.)	2,1-14,8 kW
Hűtőtjeljesítmény B15/W23 esetén	
Teljesítménytényező B0/W35 esetén (EN 14511)	4,86
Hangteljesítményszint (EN 12102)	39-47 dB(A)
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	75 °C
Magasság	1404 mm
Szélesség	598 mm
Mélység	658 mm
Tömeg	190 kg
hűtőközeg	R454 C
Fűtésoldali csatlakozás	28 mm
Hőforrásoldali csatlakozás	28 mm-es dugós csatlakozó

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.