HPG-I 06 DCS Premium

TALAJHŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 202633

Kényelmes fűtés és lakhatás – az Ön intelligens otthoni megoldása

Ezzel a hőszivattyúval egyetlen megoldásban egyesítheti a kényelmet és a funkciót. A fűtés és a melegvíz kinyerése a talajból származó energiából történik, emellett a rendszerhez melegvíz-tároló is tartozik. Az inverteres technológia évről évre olyan hatékonyan működik, hogy Ön energiát és fűtési energiaköltségeket takarít meg. A passzív hűtés lehetőségével gazdaságos alternatívát választ, hogy tökéletes lakókényelmet élvezzen a forró napokon is.

Több nyugalom, több hely

A beépített melegvíz-tárolónak köszönhetően a hőszivattyú helytakarékosan, az Ön belső helyiségeiben is elhelyezhető. Alacsony hangszintjének köszönhetően olyan csendes, hogy Ön nyugodtan alhat éjszaka.

HPG-I 08 DCS Premium
Termékszám: 202634

HPG-I 12 DCS Premium
Termékszám: 202635

HPG-I 15 DCS Premium
Termékszám: 202636

A legfontosabb jellemzők

- Épületen belüli talajhő-víz hőszivattyú fűtéshez, hűtési opcióval
- A kompakt kialakítás helyet takarít meg
- Az inverteres technológiának köszönhetően optimális teljesítmény és maximális hatékonyság
- Opcionálisan az otthoni hálózatba integrálható és okostelefonról vezérelhető
- Elsőosztályú HMV-komfort és magas kevertvíz-mennyiségek az akár 75 °C előremenő hőmérsékletnek köszönhetően

Típus	HPG-I 06 DCS Premium	HPG-I 08 DCS Premium	HPG-I 12 DCS Premium
Megrendelésszám	202633	202634	202635

Műszaki adatok

Kompresszor névleges feszültsége	230 V	230 V	230 V
Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége	230 V	230 V	230 V
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,20	5,12	5,59
SCOP (EN 14825) átlagos hőmérsékletű idényben, alacsony hőmérsékletű alkalmazások esetén	5,2	5,12	5,59
SCOP (EN 14825) átlagos hőmérsékletű idényben, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén	4,18	4,14	4,42
SCOP 55 °C (EN 14825)	4,18	4,14	4,42
Melegvíz-készítés energiahatékonysági osztálya XL terhelési profil mellett (A+ → F)	A	A	A
Hőteljesítmény B0/W35 esetén (EN 14511)	2,37 kW	2,78 kW	4,19 kW
Hőteljesítmény B0/W35 esetén (min./max.)	1,0-6,6 kW	1,0-7,6 kW	2,1-12,7 kW
Hűtőteljesítmény B15/W23 esetén	3 kW	4 kW	6 kW
Tároló térfogata (V)	175 l	175 l	162 l
Névleges űrtartalom	175 l	175 l	162 l
Hőcserélő felülete	2,10 m²	2,10 m²	3,50 m²
Teljesítménytényező B0/W35 esetén (EN 14511)	4,60	4,67	5,01
Hangteljesítményszint (EN 12102)	43-48 dB(A)	43-48 dB(A)	43-49 dB(A)
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	75 °C	75 °C	75 °C
Magasság	1972 mm	1972 mm	1972 mm

Szélesség	600 mm	600 mm	600 mm
Mélység	703 mm	703 mm	703 mm
Tömeg	265 kg	265 kg	275 kg
hűtőközeg	R454 C	R454 C	R454 C

Típus	HPG-I 15 DCS Premium
Megrendelésszám	202636

Műszaki adatok

Kompresszor névleges feszültsége	230 V
Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége	230 V
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35 (A+++ → D)	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55 (A+++ → D)	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,44
SCOP (EN 14825) átlagos hőmérsékletű idényben, alacsony hőmérsékletű alkalmazások esetén	5,44
SCOP (EN 14825) átlagos hőmérsékletű idényben, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén	4,39
SCOP 55 °C (EN 14825)	4,39
Melegvíz-készítés energiahatékonysági osztálya XL terhelési profil mellett (A+ → F)	A
Hőteljesítmény B0/W35 esetén (EN 14511)	5,18 kW
Hőteljesítmény B0/W35 esetén (min./max.)	2,1-14,8 kW
Hűtőteljesítmény B15/W23 esetén	8 kW
Tároló térfogata (V)	162 l
Névleges űrtartalom	162 l
Hőcserélő felülete	3,50 m²
Teljesítménytényező B0/W35 esetén (EN 14511)	4,86
Hangteljesítményszint (EN 12102)	43-49 dB(A)
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	75 °C
Magasság	1972 mm

Szélesség	600 mm
Mélység	703 mm
Tömeg	275 kg
hűtőközeg	R454 C

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.