# WPE-I 07.1 Plus H 400

## TALAJHŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 207177

Növelje a hatékonyságot a saját érdekében

A régi mondás, miszerint „a kevesebb több”, sehol sem igazabb, mint az energiafogyasztás esetében. Fontos oka annak, hogy ez a rendkívül hatékony talajhő-víz hőszivattyú miért olyan népszerű fűtési célokra. Ugyanakkor a HMV-komfort legmagasabb követelményeinek is megfelel – és mindezt puffertároló nélkül. Ezzel nemcsak energiaköltségeket takaríthat meg, hanem rengeteg helyet is a helyiségekben.

Hő az Ön igényei szerint

A kompakt, beltéri hőszivattyúk pontosan az Ön igényeihez igazíthatók. E célból legfeljebb hat eszköz csatlakoztatható egymáshoz. Ez egy olyan energiaközpont, amellyel egy családi házat ugyanolyan hatékonyan lehet hővel ellátni, mint egy többlakásos ingatlant. Az R290 természetes hűtőközeg használatának köszönhetően az egész még környezetbarátabb – egy nagy hatékonyságú csomag, amely sokféle alkalmazási területen meggyőzően teljesít.

**WPE-I 12.1 Plus H 400**
Termékszám: 207178

## A legfontosabb jellemzők

- Épületen belüli talajhő-víz hőszivattyú fűtéshez és melegvíz-készítéshez
- Időtálló a természetes R290 hűtőközeg használatának köszönhetően
- Magas fokú hatékonyság és alacsony energiaköltségek a modern inverteres technológiának köszönhetően
- Letisztult, időtlen dizájnjával tökéletesen illeszkedik a belső térbe
- Kényelmes kezelés alkalmazáson keresztül, még utazás közben is
- Különösen csendes működésű.
- Tökéletesen méretezhető új építkezésekhez, korszerűsítésekhez, valamint családi és társasházakhoz
- Kellemes nyári klíma az aktív és passzív hűtésnek köszönhetően (kiegészítő komponens szükséges)

| Típus | WPE-I 07.1 Plus H 400 | WPE-I 12.1 Plus H 400 |
|---|---|---|
| Megrendelésszám | 207177 | 207178 |

## Műszaki adatok

| | | |
|---|---|---|
| Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35 (A+++ → D) | A+++ | A+++ |
| Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55 (A+++ → D) | A+++ | A+++ |
| SCOP 35 °C (EN 14825) | 5,21 | 5,40 |
| SCOP (EN 14825) átlagos hőmérsékletű idényben, alacsony hőmérsékletű alkalmazások esetén | 5,21 | 5,4 |
| SCOP (EN 14825) átlagos hőmérsékletű idényben, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén | 4,05 | 4,19 |
| Hőteljesítmény B0/W35 esetén (EN 14511) | 3,36 kW | 6,20 kW |
| Hőteljesítmény B0/W35 esetén (min./max.) | 1,4/7,0 kW | 2,7/11,6 kW |
| Teljesítménytényező B0/W35 esetén (EN 14511) | 4,62 | 4,87 |
| Hangteljesítményszint (EN 12102) | 38 dB(A) | 40 dB(A) |
| Magasság | 1450 mm | 1450 mm |
| Szélesség | 600 mm | 600 mm |
| Mélység | 700 mm | 700 mm |
| Tömeg | 111 kg | 132 kg |
| Kompresszor névleges feszültsége | 230 V | 400 V |
| Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége | 400 V | 400 V |
| hűtőközeg | R290 | R290 |
| Fűtésoldali csatlakozás | 28 mm | 28 mm |
| Hőforrásoldali csatlakozás | 28 mm | 28 mm |

**Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

**Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

**Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.