

# WPE-I 33 H 400 Premium

TALAJHŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 201412

## Helyezze a hangsúlyt a mennyiségre és a minőségre

Ez a prémium hőszivattyú megfelel a nevében szereplő minőségi előírásoknak, és az egész házban mindenről gondoskodik. Kaszkád-kapcsolással akár társasházakat és kispári célú ingatlanokat is el tud látni nagy mennyiségű fűtő- és meleg vízzel. Az inverteres technológiának köszönhetően kimondottan sokoldalúan használhatja a készüléket, és kényelmesen vezérelheti okostelefon segítségével a megfelelő opcióval.

## A diszkréció elvárása és fenntartása

Ezt a sokoldalú gépet olyan masszívra építettük, hogy hosszú évekig megbízhatóan használhatja, ugyanakkor csendesen a háttérben végzi a dolgát. A praktikus színes érintőképernyővel egyszerűen és pontosan működtetheti a készüléket.

## A legfontosabb jellemzők

Épületen belüli talajhő-víz hőszivattyú fűtéshez és melegvíz-készítéshez

Új építéshez és korszerűsítéshez alkalmas

Alkalmas kaszkád-kapcsoláshoz, nagy teljesítmény-igényekhez.

Az inverteres technológiának köszönhetően optimális teljesítmény és maximális hatékonyság

Alacsony energiaköltségek a példaértékű hatékonyságnak köszönhetően

Különösen csendes működésű.

Magas HMV-komfort a magas előremenő hőmérséklet miatt 65 °C értékig



**WPE-I 44 H 400  
Premium**

Termékszám: 201413



**WPE-I 59 H 400  
Premium**

Termékszám: 201414



**WPE-I 87 H 400  
Premium**

Termékszám: 201415



Típus	WPE-I 33 H 400 Premium	WPE-I 44 H 400 Premium	WPE-I 59 H 400 Premium
Megrendelészám	201412	201413	201414

## Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35	A+++	A+++	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55	A+++	A+++	A+++
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztály W55	A+++	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,55	5,65	5,19
Hőteljesítmény B0/W35 esetén (EN 14511)	20,18 kW	26,71 kW	35,60 kW
Hőteljesítmény B0/W35 esetén (min./max.)	10-33 kW	11-44 kW	14-59 kW
Teljesítménytényező B0/W35 esetén (EN 14511)	4,73	4,60	4,50
Hangteljesítményszint (EN 12102)	41-56 dB(A)	41-56 dB(A)	46-61 dB(A)
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	65 °C	65 °C	65 °C
Magasság	1723 mm	1723 mm	1742 mm
Szélesség	692 mm	692 mm	900 mm
Mélység	803 mm	803 mm	848 mm
Tömeg	300 kg	300 kg	430 kg
Kompresszor névleges feszültsége	400 V	400 V	400 V
hűtőközeg	R410A	R410A	R410A
Fűtésoldali csatlakozás	35 mm	35 mm	42 mm
Forrógáz-csatlakozás	28 mm	28 mm	28 mm
Hőforrásoldali csatlakozás	42 mm	42 mm	54 mm



Típus	<b>WPE-I 87 H 400 Premium</b>
Megrendelészám	201415

### Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55	A+++
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztály W55	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,17
Hőteljesítmény B0/W35 esetén (EN 14511)	52,00 kW
Hőteljesítmény B0/W35 esetén (min./max.)	21-87 kW
Teljesítménytényező B0/W35 esetén (EN 14511)	4,71
Hangteljesítményszint (EN 12102)	46-63 dB(A)
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	65 °C
Magasság	1742 mm
Szélesség	900 mm
Mélység	848 mm
Tömeg	550 kg
Kompresszor névleges feszültsége	400 V
hűtőközeg	R410A
Fűtésoldali csatlakozás	42 mm
Forrógáz-csatlakozás	28 mm
Hőforrásoldali csatlakozás	54 mm

## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.