

## WPF 66

TALAJHŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 233008

## Gondolkodjon nagyban és építkezzen kicsiben

Ez a kompakt hőszivattyú kielégíti a fűtéstechikai követelményeket nagyobb lakóparkokban, valamint kisipari és ipari létesítményekben. Mivel mind épületen belül, mind kültéren felállítható, ezért nagy rugalmasságot biztosít. Még kevesebb felállítási hely szükséges, ha két készüléket helyez egymás fölé.

## Kombinálja okosan

Megfelelő készülékkel kombinálva kaszkádkapcsolás esetén a hőszivattyú kiválóan használható melegvíz-készítéshez. A magas előremenő hőmérsékletek biztosítják, hogy az Ön által érzékelt HMV-komfort változatlanul magas szinten maradjon.

## A legfontosabb jellemzők

Épületen belüli vagy kültéri telepítésű talajhő-víz hőszivattyús fűtéshez

Több belső tér a kültéri felállításnak köszönhetően

Új építéshez és korszerűsítéshez alkalmas

Alkalmas kaszkád-kapcsoláshoz, nagy teljesítmény-igényekhez.

Nagyobb lakóparkokhoz, valamint kisipari és ipari létesítményekhez alkalmas

Helytakarékos az egymásra helyezhetőségnek köszönhetően

Kellemesen halk működés

Internetátjáróval (ISG) számítógépen webes felületről vezérelhető

Magas HMV-komfort a magas előremenő hőmérséklet miatt 60 °C értékig

**WPF 20**

Termékszám: 233003

**WPF 27**

Termékszám: 233004

**WPF 35**

Termékszám: 233005

**WPF 40**

Termékszám: 233006

**WPF 52**

Termékszám: 233007



| Típus          | WPF 20 | WPF 27 | WPF 35 |
|----------------|--------|--------|--------|
| Megrendelészám | 233003 | 233004 | 233005 |

Műszaki adatok

|                                                  |          |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35      | A+++     | A+++     | A+++     |
| Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55      | A++      | A++      | A++      |
| SCOP 35 °C (EN 14825)                            | 5,00     | 5,28     | 5,20     |
| Hőteljesítmény B0/W35 esetén (EN 14511)          | 21,5 kW  | 29,69 kW | 38,04 kW |
| Hőteljesítmény B0/W55 esetén (EN 14511)          | 20,10 kW | 26,69 kW | 34,09 kW |
| Teljesítményfelvétel B0/W35 esetén (EN 14511)    | 4,61 kW  | 6,12 kW  | 7,96 kW  |
| Teljesítményfelvétel B0/W55 esetén (EN 14511)    | 7,08 kW  | 9,57 kW  | 12,09 kW |
| Teljesítménytényező B0/W35 esetén (EN 14511)     | 4,66     | 4,85     | 4,78     |
| Teljesítménytényező B0/W55 esetén (EN 14511)     | 2,84     | 2,79     | 2,78     |
| Hangteljesítményszint (EN 12102)                 | 54 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) |
| Fűtésoldali max. alkalmazási határérték          | 60 °C    | 60 °C    | 60 °C    |
| Magasság                                         | 1154 mm  | 1154 mm  | 1154 mm  |
| Szélesség                                        | 1242 mm  | 1242 mm  | 1242 mm  |
| Mélység                                          | 860 mm   | 860 mm   | 860 mm   |
| Tömeg                                            | 345 kg   | 367 kg   | 391 kg   |
| Kompresszor névleges feszültsége                 | 400 V    | 400 V    | 400 V    |
| Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége | 400 V    | 400 V    | 400 V    |
| hűtőközeg                                        | R410A    | R410A    | R410A    |



|                |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|
| Típus          | WPF 40 | WPF 52 | WPF 66 |
| Megrendelészám | 233006 | 233007 | 233008 |

Műszaki adatok

|                                                  |          |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35      | A+++     | A+++     | A+++     |
| Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55      | A++      | A++      | A++      |
| SCOP 35 °C (EN 14825)                            | 5,05     | 5,20     | 4,95     |
| Hőteljesítmény B0/W35 esetén (EN 14511)          | 43,1 kW  | 55,83 kW | 67,10 kW |
| Hőteljesítmény B0/W55 esetén (EN 14511)          | 40,20 kW | 52,18 kW | 62,30 kW |
| Teljesítményfelvétel B0/W35 esetén (EN 14511)    | 9.23 kW  | 11.61 kW | 14.71 kW |
| Teljesítményfelvétel B0/W55 esetén (EN 14511)    | 13,96 kW | 17,45 kW | 22,09 kW |
| Teljesítménytényező B0/W35 esetén (EN 14511)     | 4,67     | 4,81     | 4,56     |
| Teljesítménytényező B0/W55 esetén (EN 14511)     | 2,88     | 2,99     | 2,82     |
| Hangteljesítményszint (EN 12102)                 | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 59 dB(A) |
| Fűtésoldali max. alkalmazási határérték          | 60 °C    | 60 °C    | 60 °C    |
| Magasság                                         | 1154 mm  | 1154 mm  | 1154 mm  |
| Szélesség                                        | 1242 mm  | 1242 mm  | 1242 mm  |
| Mélység                                          | 860 mm   | 860 mm   | 860 mm   |
| Tömeg                                            | 415 kg   | 539 kg   | 655 kg   |
| Kompresszor névleges feszültsége                 | 400 V    | 400 V    | 400 V    |
| Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége | 400 V    | 400 V    | 400 V    |
| hűtőközeg                                        | R410A    | R410A    | R410A    |

## Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

## Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **[www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)**

## Beszerezés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.