

VRC-W 400

KÖZPONTI SZELLŐZTETŐ BERENDEZÉS

TERMÉKSZÁM: 203636

Tapasztalja meg a légcseré halk oldalát

Attól tart, hogy túl hangos lesz a lakóhelyiség szellőztetése? Megnyugtathatjuk, ugyanis ez a falra szerelhető modell kiemelkedően halk működése. Ezáltal különösen jól használható családi házakban.

Légcseré és hő megtakarítás

A szellőztetőberendezés funkciói az opcionálisan kapható távirányítóval különösen kényelmesen kezelhetők. De nem csupán légcseréről van szó: az integrált hőcserélőnek köszönhetően ez a modell visszanyeri a párát és a hőenergiát az elszívott levegőből.

Használjon testreszabott kiegészítőket

A készülék Balance-készletben is kapható, amellyel kiváló energiahatékonysági osztály érhető el. Különösen jó levegőminőséget a Balance Set Premiummal érhető el, amely a légcserét a CO₂- és a jelenlét-érzékelővel, kézi beavatkozás nélkül, pontosan szabályozza.

A legfontosabb jellemzők

Hővisszanyerős központi szellőztetőberendezés


Magas fokú kényelem az automatikus szellőztetésnek köszönhetően, az ablakok időigényes kézi nyitása nélkül

Halk üzem a nagyon jó hangszigetelésnek köszönhetően

A legjobb levegőminőség az opcionálisan választható szűrőnek – akár aktív szén szűrőnek és virágporszűrőnek – köszönhetően

Egyszerű tisztítás és könnyű szűrőcsere az optimális higiénia érdekében

A hőenergia akár 94 % mértékű visszanyerése az elszívott levegőből



VRC-W 400 E

Termékszám: 203637



Típus	VRC-W 400	VRC-W 400 E
Megrendelészám	203636	203637

Műszaki adatok

Hőhasznosítási arány akár	94 %	89 %
Levegő térfogatáram	60-400 m ³ /h	60-400 m ³ /h
Szűrőosztály	ePM10 ≥ 50% (M5) ISO durva > 65% (G4)	ePM10 ≥ 50% (M5) ISO durva > 65% (G4)
Hangteljesítményszint (EN 12102)	50 dB(A)	49,6 dB(A)
Magasság	997 mm	997 mm
Szélesség	690 mm	690 mm
Mélység	534 mm	534 mm
Levegőcsatlakozó átmérője	160 mm	160 mm
Tömeg	78 kg	80 kg
Névleges feszültség	230 V	230 V
Fajlagos energiafogyasztás átlagos klimatikus viszonyok mellett, idővezérlés esetén	-37,96 kWh/(m ² a)	-35,33 kWh/(m ² a)
Fajlagos energiafogyasztás átlagos klimatikus viszonyok mellett, központi igényfüggő vezérlés esetén	-40,18 kWh/(m ² a)	-37,28 kWh/(m ² a)
Energiahatékonysági osztály átlagos klimatikus viszonyok mellett, idővezérlés esetén	A+	A
Energiahatékonysági osztály átlagos klimatikus viszonyok mellett, központi igényfüggő vezérlés esetén	A	A
Energiahatékonysági osztály	A	A

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.