


# VRC-W 600 E Premium

KÖZPONTI SZELLŐZTETŐ BERENDEZÉS

TERMÉKSZÁM: 204715

## Egészséges friss levegő kényelmes és elegáns módon

Stílusos megoldást keres az egészséges friss levegő biztosítására? Akkor ajánljuk figyelmébe ezt a központi szellőztetőberendezést, amely még nagyobb hatékonysággal, kényelemmel és modern megjelenéssel rendelkezik, mint elődei. A különösen halkan működő készüléket az Ön szakembere szereli fel a falra – kialakítása igazán kompakt, és alkalmas családi házak, lakások és kisebb gazdasági célú létesítmények szellőztetésére.



## Különbféle funkciók használata

A mátrixkijelzőn vagy alkalmazáson keresztül, magától értetődő vezérlésnek köszönhetően a szellőztetőberendezés különösen könnyen kezelhető. Olyan kiterjedt funkciókat biztosít, mint például a heti programok, ráadásul tizenegy nyelven használható. A friss levegő még nem minden: Az integrált hőcserélőnek köszönhetően ez a modell visszanyeri a hőenergiát az elszívott levegőből, és azt a fűtés támogatására használja. A készülék emellett gond nélkül használható passzív hűtésre is.



## VRC-W 450 E Premium

Termékszám: 204941

## A legfontosabb jellemzők

Központi fali szellőztetőegység az optimális levegőminőségért

Legjobb levegőminőség az opcionálisan választható szűrőnek, akár pollen- és finomporszűrőnek köszönhetően

WiFi-csatlakoztathatóság a kényelmes kezelésért

Egyszerű tisztítás és könnyű szűrőcsere az optimális higiénia érdekében

Innovatív előfűtő regiszter a külső levegő téli hőmérséklet-kiegyenlítéséhez

A CO<sub>2</sub>- és páratartalom-érzékelőkkel szabályozott szellőztetés kezelőegysége távirányítóként is használható

Nagyfokú nedvesség-visszanyerés a beépített entalpia-hőcserélőnek hála

Kiegyensúlyozott, akár 600 m<sup>3</sup>/h értékű levegő-térfogatáram a hatékony működésért



Típus	VRC-W 450 E Premium	VRC-W 600 E Premium
Megrendelészám	204941	204715

## Műszaki adatok

Hőhasznosítási arány akár	77 %	74,8 %
Levegő térfogatáram	110-450 m <sup>3</sup> /h	150-600 m <sup>3</sup> /h
Szűrőosztály	ePM1 ≥ 50% (F7)   ISO durva > 60% (G4)	ePM1 ≥ 50% (F7)   ISO durva > 65% (G4)
Hangteljesítményszint (EN 12102)	48,5 dB(A)	53,7 dB(A)
Magasság	975 mm	975 mm
Szélesség	740 mm	740 mm
Mélység	655 mm	655 mm
Levegőcsatlakozó átmérője	180 mm	180 mm
WLAN	802.11b/g/n/ 2,4 GHz/DHCP	802.11b/g/n/ 2,4 GHz/DHCP
Tömeg	61,2 kg	61,2 kg
Névleges feszültség	230 V	230 V
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérlés esetén	-37,07 kWh/(m <sup>2</sup> a)	-34,99 kWh/(m <sup>2</sup> a)
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlés esetén	-38,71 kWh/(m <sup>2</sup> a)	-36,98 kWh/(m <sup>2</sup> a)
Energiahatékonysági osztály (A+ → G)	A+	A

## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.