

# PEO 27

KOMFORT ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐ

TERMÉKSZÁM: 233992

## Tegye tökéletessé a zuhanyzás élményét

**A melegvíz biztonságos használata**Még soha nem volt ilyen kellemes a zuhanyzás. Ez az elektronikus szabályozású átfolyós vízmelegítő folyamatosan ellátja Önt fokra pontos kívánt hőmérsékletű vízzel, egyúttal pedig rendkívül hatékonyan is működik. A nagyméretű, megvilágított kijelzőről különösen könnyen leolvasható a beállított hőmérséklet.



## A legfontosabb jellemzők

Maximális kényelem a kiömlési érzékelővel felszerelt elektronikus szabályzásnak köszönhetően

Fokra pontosan beállítható kívánság szerinti hőmérséklet a maximális teljesítményig bezárólag

Nagy energiahatékonyság – akár 30%-os megtakarítás a hidraulikus működésű átfolyós vízmelegítőhöz képest

Digitális Hőmérséklet-beállítás 30-60 °C

Alkalmas előmelegített vízhez akár 45 °C értékig

Integrált diagnosztika-rendszer

Vízkövesedésnek ellenálló csupaszdrótos fűtésrendszer



**PEO 18/21/24**

Termékszám: 233991



Típus	PEO 18/21/24	PEO 27
Megrendelészám	233991	233992

## Műszaki adatok

Névleges feszültség	400 V	400 V
1-es névleges feszültség	380 V	380 V
2-es névleges feszültség	400 V	400 V
Névleges teljesítmény	18/21/24 kW	27 kW
1-ös névleges teljesítmény	16,2/19/21,7 kW	24,4 kW
2-ös névleges teljesítmény	18/21/24 kW	27 kW
Névleges áram	29/31/35 A	39 A
1-es névleges áram	27,6/29,5/33,3 A	37,1 A
2-es névleges áram	29/31/35 A	39 A
Biztosíték	32/32/35 A	40 A
1-as biztosíték	32/32/35 A	40 A
2-as biztosíték	32/32/35 A	40 A
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz
1-es frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz
2-es frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Fázisok	3/PE	3/PE
Fajlagos vezetőképesség $\sigma_{15 \leq (\vartheta_{hideg} \leq 25 \text{ °C és } 380 \text{ V esetén)}$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Fajlagos vezetőképesség $\sigma_{15 \leq (\vartheta_{hideg} \leq 25 \text{ °C és } 400 \text{ V esetén)}$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Fajlagos vezetőképesség $\sigma_{15 \leq (\vartheta_{hideg} > 25 \text{ °C és } 380 \text{ V esetén)}$	833 $\mu\text{S/cm}$	833 $\mu\text{S/cm}$

Fajlagos vezetőképesség $\sigma_{15} \leq$ ( $\vartheta_{\text{hideg}} > 25 \text{ °C}$ és 400 V esetén)	833 $\mu\text{S}/\text{cm}$	833 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Fajlagos ellenállás $\rho_{15} \geq$ ( $\vartheta_{\text{hideg}} \leq 25 \text{ °C}$ és 380 V esetén)	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$
Fajlagos ellenállás $\rho_{15} \geq$ ( $\vartheta_{\text{hideg}} \leq 25 \text{ °C}$ és 400 V esetén)	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$
Fajlagos ellenállás $\rho_{15} \geq$ ( $\vartheta_{\text{hideg}} > 25 \text{ °C}$ és 380 V esetén)	1200 $\Omega \text{ cm}$	1200 $\Omega \text{ cm}$
Fajlagos ellenállás $\rho_{15} \geq$ ( $\vartheta_{\text{hideg}} > 25 \text{ °C}$ és 400 V esetén)	1200 $\Omega \text{ cm}$	1200 $\Omega \text{ cm}$
Bekapcsolási vízmennyiség	>2,5 l/perc	>2,5 l/perc
Védettség (IP)	IP 25	IP 25
Hőmérséklet-beállítás	30-60 °C	30-60 °C
Szín	fehér	fehér
Magasság	485 mm	485 mm
Szélesség	226 mm	226 mm
Mélység	93 mm	93 mm
Tömeg	3,60 kg	3,60 kg
Energihatékonysági osztály	A	A

## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszerezés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.