

EIL 6 Plus

MINI ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐ

TERMÉKSZÁM: 200140

Élvezze a lehető leggyorsabban a melegvizet. Sok lehetőség kihasználása Az otthonában van néhány olyan hely, ahol csak alkalmanként kell rendelkezésre állnia melegvíznek? Akkor ez az átfolyós mini vízmelegítő a megfelelő megoldás az Ön számára. A decentralizált telepítésnek köszönhetően a víz gyorsan felmelegszik.

A legfontosabb jellemzők

Alkalmas pult alatti szereléshez

Nyomásálló vagy nyomásmentes csapteleppel való használat lehetséges

Speciális vízszugárszabályzó a víz ideális sugárképezés biztosításához

Hidraulikus szabályozású, átfolyós mini vízmelegítő azonnal elérhető, kis mennyiségű meleg vízhez



EIL 3 Plus

Termékszám: 200138



EIL 4 Plus

Termékszám: 200139



EIL 7 Plus

Termékszám: 200141

			
Típus	EIL 3 Plus	EIL 4 Plus	EIL 6 Plus
Megrendelészám	200138	200139	200140

Műszaki adatok

Névleges feszültség	230 V	230 V	230 V
1-es névleges feszültség	200 V	200 V	200 V
2-es névleges feszültség	220 V	220 V	220 V
3-es névleges feszültség	230 V	230 V	230 V
4-es névleges feszültség	240 V	240 V	240 V
Névleges teljesítmény	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
1-ös névleges teljesítmény	2,7 kW	3,3 kW	4,3 kW
2-ös névleges teljesítmény	3,2 kW	4,0 kW	5,2 kW
3-ös névleges teljesítmény	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
4-ös névleges teljesítmény	3,8 kW	4,8 kW	6,2 kW
Névleges áram	15,2 A	19,1 A	24,7 A
1-es névleges áram	13,3 A	16,7 A	21,6 A
2-es névleges áram	14,5 A	18,2 A	23,6 A
3-es névleges áram	15,2 A	19,1 A	24,7 A
4-es névleges áram	15,8 A	20 A	25,8 A
Biztosíték	16 A	20 A	25 A
1-as biztosíték	16 A	20 A	25 A
2-as biztosíték	16 A	20 A	25 A
3-as biztosíték	16 A	20 A	25 A
4-as biztosíték	16 A	20 A	32 A
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

1-es frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
2-es frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
3-es frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
4-es frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fázisok	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Fajlagos vezetőképesség $\sigma_{15} \leq$	909 $\mu S/cm$	909 $\mu S/cm$	909 $\mu S/cm$
Fajlagos vezetőképesség $\sigma_{15} \leq$ ($\vartheta_{hideg} \leq 25\text{ }^{\circ}C$)	909 $\mu S/cm$	909 $\mu S/cm$	909 $\mu S/cm$
Fajlagos vezetőképesség $\sigma_{15} \leq$ ($\vartheta_{hideg} > 25\text{ }^{\circ}C$ esetén)	909 $\mu S/cm$	909 $\mu S/cm$	909 $\mu S/cm$
Fajlagos ellenállás $\rho_{15} \geq$	1100 $\Omega\text{ cm}$	1100 $\Omega\text{ cm}$	1100 $\Omega\text{ cm}$
Fajlagos ellenállás $\rho_{15} \geq$ ($\vartheta_{hideg} \leq 25\text{ }^{\circ}C$ esetén)	1100 $\Omega\text{ cm}$	1100 $\Omega\text{ cm}$	1100 $\Omega\text{ cm}$
Fajlagos ellenállás $\rho_{15} \geq$ ($\vartheta_{hideg} > 25\text{ }^{\circ}C$ esetén)	1100 $\Omega\text{ cm}$	1100 $\Omega\text{ cm}$	1100 $\Omega\text{ cm}$
Magasság	143 mm	143 mm	143 mm
Szélesség	190 mm	190 mm	190 mm
Mélység	82 mm	82 mm	82 mm
Vízcsatlakozás	G $\frac{3}{8}$ A	G $\frac{3}{8}$ A	G $\frac{3}{8}$ A
Bekapcsolási vízmennyiség	> 1,6 l/perc	> 2,0 l/perc	> 2,6 l/perc
Védettség (IP)	IP 25	IP 25	IP 25
Szín	fehér	fehér	fehér
Tömeg	1,40 kg	1,40 kg	1,40 kg
Energiahatékonysági osztály	A	A	A



Típus	EIL 7 Plus
Megrendelészám	200141

Műszaki adatok

Névleges feszültség	400 V
1-es névleges feszültség	380 V
2-es névleges feszültség	400 V
3-es névleges feszültség	415 V
4-es névleges feszültség	
Névleges teljesítmény	6,5 kW
1-ös névleges teljesítmény	5,9 kW
2-ös névleges teljesítmény	6,5 kW
3-ös névleges teljesítmény	7,0 kW
4-ös névleges teljesítmény	
Névleges áram	16,3 A
1-es névleges áram	15,5 A
2-es névleges áram	16,3 A
3-es névleges áram	16,9 A
4-es névleges áram	
Biztosíték	20 A
1-as biztosíték	16 A
2-as biztosíték	20 A
3-as biztosíték	20 A
4-as biztosíték	
Frekvencia	50 Hz

1-es frekvencia	50/60 Hz
2-es frekvencia	50/60 Hz
3-es frekvencia	50/- Hz
4-es frekvencia	
Fázisok	2/PE
Fajlagos vezetőképesség $\sigma_{15} \leq$	909 $\mu\text{S/cm}$
Fajlagos vezetőképesség $\sigma_{15} \leq$ ($\vartheta_{\text{hideg}} \leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$)	909 $\mu\text{S/cm}$
Fajlagos vezetőképesség $\sigma_{15} \leq$ ($\vartheta_{\text{hideg}} > 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ esetén)	909 $\mu\text{S/cm}$
Fajlagos ellenállás $\rho_{15} \geq$	1100 $\Omega\text{ cm}$
Fajlagos ellenállás $\rho_{15} \geq$ ($\vartheta_{\text{hideg}} \leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ esetén)	1100 $\Omega\text{ cm}$
Fajlagos ellenállás $\rho_{15} \geq$ ($\vartheta_{\text{hideg}} > 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ esetén)	1100 $\Omega\text{ cm}$
Magasság	143 mm
Szélesség	190 mm
Mélység	82 mm
Vízcsatlakozás	G $\frac{3}{8}$ A
Bekapcsolási vízmennyiség	>2,6 l/perc
Védettség (IP)	IP 25
Szín	fehér
Tömeg	1,40 kg
Energiahatékonysági osztály	A

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerezés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.