

SH 100 S electronic

FALI TÁROLÓ

TERMÉKSZÁM: 073050

Kényelmesen és fokra pontosan szabályozhatja a melegvizet

Ez a fali tároló parancsnak tekinti az Ön melegvíz-igényét. Meggyőző, minőségi hőszigetelés – így különösen kevés energia vész el működés közben. A hőmérséklet könnyű beállítása érdekében áttekinthető vezérlőelemet integráltunk a készülékbe. Egy LED-es kijelző segítségével leolvashatja az aktuálisan tárolt hőmennyiséget. Az optimális áttekinthetőség és a még pihentetőbb pillanatok érdekében.

A legfontosabb jellemzők

Hidraulikus vezérlésű fali tároló

Elektronikus LED-es hőtartalom-kijelző

Egyszerű hőmérséklet-beállítás a 35-82 °C tartományban a készülék fokozatmentes beállítása által

Hőmérséklet-korlátozás lehetséges

Hosszú élettartam a speciális zománczásnak köszönhetően

**SH 30 S electronic**

Termékszám: 073047

**SH 50 S electronic**

Termékszám: 073048

**SH 80 S electronic**

Termékszám: 073049

**SH 120 S electronic**

Termékszám: 073051

**SH 150 S electronic**

Termékszám: 073052



Típus	SH 30 S electronic	SH 50 S electronic	SH 80 S electronic
Megrendelészám	073047	073048	073049

Műszaki adatok

Csatlakozási teljesítmény ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Csatlakozási teljesítmény ~ 400 V	3-6 kW	3-6 kW	3-6 kW
Hálózati csatlakozás	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE
Névleges feszültség	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frekvencia	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Terhelési profil	S	M	M
Energiahatékonysági osztály	B	C	C
24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on	0,46 kWh	0,54 kWh	0,67 kWh
Névleges űrtartalom	30 l	50 l	80 l
Kevertvíz-mennyiség, 40 °C-on	50 l	80 l	122 l
Hőmérséklet-beállítási tartomány	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Max. átfolyási mennyiség	18 l/perc	18 l/perc	18 l/perc
Szín	fehér	fehér	fehér
Védettség (IP)	IP 25	IP 25	IP 25
Magasság	770 mm	740 mm	1050 mm
Szélesség	410 mm	510 mm	510 mm
Mélység	420 mm	510 mm	510 mm
Tömeg	23,10 kg	28,00 kg	38,00 kg



Típus	SH 100 S electronic	SH 120 S electronic	SH 150 S electronic
Megrendelészám	073050	073051	073052

Műszaki adatok

Csatlakozási teljesítmény ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Csatlakozási teljesítmény ~ 400 V	3-6 kW	3-6 kW	3-6 kW
Hálózati csatlakozás	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Névleges feszültség	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frekvencia	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Terhelési profil	L	L	XL
Energiahatékonysági osztály	C	C	C
24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on	0,86 kWh	0,99 kWh	1,10 kWh
Névleges űrtartalom	100 l	120 l	150 l
Kevertvíz-mennyiség, 40 °C-on	133 l	182 l	229 l
Hőmérséklet-beállítási tartomány	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Max. átfolyási mennyiség	18 l/perc	18 l/perc	18 l/perc
Szín	fehér	fehér	fehér
Védettség (IP)	IP 25	IP 25	IP 25
Magasság	1050 mm	1210 mm	1445 mm
Szélesség	510 mm	510 mm	510 mm
Mélység	510 mm	510 mm	510 mm
Tömeg	40,80 kg	45,50 kg	53,30 kg

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerezés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.