

SHO AC 1000 12 kW

ÁLLÓ TÁROLÓ

TERMÉKSZÁM: 001415

Ahol nagy mennyiségű melegvízre van szükség

Ahol sok ember összegyűlik, melegvíz iránti igény is megnő. Annak érdekében, hogy mindenki feltétel nélkül élvezni tudja ennek előnyeit, kifejlesztettük ezt a figyelemreméltóan nagytérfogatú álló tárolót. Ez alkalmassá teszi nagy háztartások és gazdasági célú ingatlanok számára egyaránt.



Magas hőmérsékletek használata

Meggyőző a nagyon magas felfűtési hőmérséklet is – a lehető legjobb előfeltétel, ha rendkívüli mennyiségű kevert vízre van szükség. A készülék ezáltal könnyedén teljesíti a magas igényeket és különösen sok kellemes pillanatot szerez a meleg víz használata közben.



SHO AC 600 6/12 kW
Termékszám: 003352



SHO AC 600 7,5 kW
Termékszám: 001414

A legfontosabb jellemzők

Álló tároló központi melegvíz-ellátáshoz

A rendelkezésre álló nagy mennyiségű melegvíz miatt társasházak vagy gazdasági célú ingatlanok központi melegvíz-ellátására ideális

Egyszerű hőmérséklet-beállítás a 35-85 °C tartományban a készülék fokozatmentes beállítása által

Költségmegtakarítás lehetséges az olcsóbb áramtarifák használatával

Hőszigetelés az alacsony készenléti energiafogyasztáshoz opcionális tartozékként kapható

Nagy számú vízvételi helyhez használható

Hosszú élettartam a speciális zománcozásnak köszönhetően



SHO AC 1000 9/18 kW
Termékszám: 003353



Típus	SHO AC 600 6/12 kW	SHO AC 600 7,5 kW	SHO AC 1000 9/18 kW
Megrendelészám	003352	001414	003353

Műszaki adatok

Csatlakozási teljesítmény ~ 400 V	6-12 kW	7,5 kW	9/18 kW
Hálózati csatlakozás	3/N/PE	3/PE	3/N/PE
Névleges feszültség	400 V	400 V	400 V
Frekvencia	50 Hz	50/60 Hz	50 Hz
Terhelési profil	XL	XL	XL
Energiahatékonysági osztály	C	C	C
24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on	2,90 kWh	2,90 kWh	3,70 kWh
Névleges űrtartalom	600 l	600 l	1000 l
Kévertvíz-mennyiség, 40 °C-on	1134 l	835 l	1829 l
Hőmérséklet-beállítási tartomány	35-85 °C	35-85 °C	35-85 °C
Max. átfolyási mennyiség	40 l/perc	40 l/perc	45 l/perc
Max. megengedett nyomás	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Fűtőkarimás kivitel	univerzális	univerzális	univerzális
Szín	Fekete	Fekete	Fekete
Védettség (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Vízcsatlakozás	G 2 A / G 1 1/2 A	G 2 A / G 1 1/2 A	G 2 A / G 1 1/2 A
Magasság	1685 mm	1685 mm	2525 mm
Szélesség	750 mm	750 mm	750 mm
Mélység	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Önsúly	161 kg	160 kg	232 kg



Típus	SHO AC 1000 12 kW
Megrendelészám	001415

Műszaki adatok

Csatlakozási teljesítmény ~ 400 V	12 kW
Hálózati csatlakozás	3/PE
Névleges feszültség	400 V
Frekvencia	50 Hz
Terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on	3,70 kWh
Névleges űrtartalom	1000 l
Kevertvíz-mennyiség, 40 °C-on	1533 l
Hőmérséklet-beállítási tartomány	35-85 °C
Max. átfolyási mennyiség	45 l/perc
Max. megengedett nyomás	0,60 MPa
Fűtőkarimás kivitel	univerzális
Szín	Fekete
Védettség (IP)	IP 24
Vízcsatlakozás	G 2 A / G 1 1/2 A
Magasság	2525 mm
Szélesség	750 mm
Mélység	1000 mm
Önsúly	230 kg

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.