

# BGC/45

TARTOZÉKOK

TERMÉKSZÁM: 075115

Becsavarozható fűtőtest zárt fűtőberendezésekhez és használati víz melegítő készülékekhez. A hőmérséklet fokozatmentesen állítható kb. 10 és 80 °C között. A hőmérséklet korlátozható 45/60/80 °C-ra. Beépített hőfokszabályozó biztonsági hőmérséklet-korlátozóval. A fűtőtest és a védőcső anyaga: réz, becsavarozható csatlakozók: sárgaréz, G1 1/2 csavarmenet PTFE tömítéssel



## A legfontosabb jellemzők

Kompletten G 1 1/2 csőcsatlakozóval felszerelve, amely biztosítja a becsavarozás lehetőségét a hőszigetelésen keresztül.

Használható az SBB (WP) basic és Trend használati melegvíz-tartályokhoz.

Közvetlen habosított hőszigetelésű SB, SBB és SBP tartályokhoz használható tetszés szerint 500 literig



<b>Típus</b>	BGC/45
<b>Megrendelészám</b>	075115
<b>Merítési mélység</b>	455 mm

#### Műszaki adatok

<b>Csatlakozási teljesítmény ~ 230 V</b>	2-5,7 kW
<b>Csatlakozási teljesítmény ~ 400 V</b>	6 kW
<b>Hálózati csatlakozás</b>	1/N/PE, 2/PE, 3/PE
<b>Névleges feszültség</b>	230/400 V
<b>Frekvencia</b>	50/60 Hz
<b>Védettség (IP)</b>	IP44
<b>Max. megengedett nyomás</b>	1 MPa

**Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

**Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

**Beszereles**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.