

FCR 28/360

TARTOZÉKOK

TERMÉKSZÁM: 001502

A legfontosabb jellemzők

FCR (egykörös) - a hőmérséklet beállítása a kapcsolóérben

FCR (kétkörös/egykörös) szabályozógomb hőmérséklet-beállításhoz, külső

A hőmérséklet fokozatmentes állítása kb. 35 °C-tól kb. 85 #-ig.

Cserélhető réz fűtőtestek

Megengedett üzemi túlnyomás: 1,0 MPa (10 bar)





Típus	FCR 28/120	FCR 28/120	FCR 28/180
Megrendelészám	071332	000694	000695
Csatlakozási teljesítmény ~ 400 V	6/12 kW	12 kW	18 kW
Kivitel	{Zwei-/Einkreis}	Egykörös	Egykörös

Műszaki adatok

Karima átmérője	280 mm	280 mm	280 mm
Hálózati csatlakozás	3/PE	3/PE	3/PE
Névleges feszültség	400 V	400 V	400 V
Frekvencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Merítési mélység	450 mm	325 mm	325 mm
Védettség (IP)	IP24	IP24	IP24
Védőkapcsoló beépítve	X	X	X
Teker feszültség	230 V	400 V	400 V



Típus	FCR 28/180	FCR 28/270	FCR 28/360
Megrendelészám	071333	000696	001502
Csatlakozási teljesítmény ~ 400 V	9/18 kW	27 kW	36 kW
Kivitel	{Zwei-/Einkreis}	Egykörös	Egykörös

Műszaki adatok

Karima átmérője	280 mm	280 mm	280 mm
Hálózati csatlakozás	3/PE	3/PE	3/PE
Névleges feszültség	400 V	400 V	400 V
Frekvencia	50 Hz	50 Hz	50/60 Hz
Merítési mélység	450 mm	325 mm	450 mm
Védettség (IP)	IP24	IP24	IP24
Védőkapcsoló beépítve	X	X	-
Tekercsfeszültség	230 V	400 V	400 V

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.